

阻燃控制电缆厂家直销

产品名称	阻燃控制电缆厂家直销
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

阻燃控制电缆厂家直销 IA-DJVP2VR IA-DJYP2VR IA-DJYJP2VR 本安型、铜塑复合膜分对软结构，IA-DJVP3VR IA-DJYP3VR IA-DJYJP3VR 本安型、铝塑复合膜分对软结构。自承式电缆：采用8字形挤出模具。8、铠装（适用于铠装电缆型）；在综合护层外绕包两层镀锌钢带（适用于23、22型电缆）或纵包一层涂塑钢带（适用于53型电缆）。结构：导线：实心退火铜线，产品名称与型表序型名称低烟低卤阻燃计机电缆1DZR-DJYPV铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分聚乙烯护套低烟低卤阻燃计机电缆2DZR-DJYPV22铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分钢带铠装聚乙烯护套低烟低卤阻燃计机电缆3DZR-DJYPV32铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分细。(1)对绞线组；(2)隔离层；(3)对；(4)隔离层；(5)填充；(6)总；(7)隔离层外护套三、技术特性参数序号项目单位性能指标075mm210mm215mm225mm21直电阻：20不大于R型线芯 /km2绝缘电阻。HYAT53填充式铠电缆（使用于城域网通信网络建设的复杂环境中。直埋于地下，有阻水、防鼠咬效果，无须充气保护，主要传输音频信号），KVV聚乙烯绝缘，聚乙烯护套控制电缆敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下，3、电子计机电缆型号及使用范围：产品型规格范围使用场合 JVVJVVRJYVJYVR JYJVJYJVRJVPVJVPJYVJYVPRJYVPRJYVPRJVP2JVP2RJVVP3JVVP3RMmm对（3线组）用于一般工业计机。YVVYVPRVVRVVP仪表用电缆YVVYVPRVVRVVPVAVRVRVVRV1、产品用途：本产品适用于仪表、仪器及其它电器设备中的信号传输及控制线路，DJVPV(R)P聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚乙烯护套计机用(软)电缆，DJVV(R)P2聚乙烯绝缘铜带绕包总屏聚乙烯护套计机用(软)电缆，DJVP2V(R)聚乙烯绝缘铜带绕包分屏聚乙烯护套计机用(软)电缆，如NHA-KVV即为A类耐火控制电缆四、技术参数及要求性能项目单位技术指标20时导体直电阻 /km见聚乙烯绝缘及护套控制电缆中表3试验电压(5min)Kv3绝缘电阻 M km1000耐火特性或B类阻燃特性A或B类(按GB126665成束电缆燃。卫浴行业所面临的不仅仅是市场萧条带来的冲击，更包括中国广大地区用工难的压力，以及土地、材料、物流等制造成本的不断攀升，再加上来自政府和社会层面对卫浴业的挤压。未来，卫浴企业势必面临不得不转移或升级才能够继续生存的局面。这已经不再是一句唬人的口号了。卖场扩张带来的连锁反应尽管卫浴整体市场呈现下滑之势，但纵观全年，不难看出卫浴流通卖场并未停下其扩张的脚步。如果说过去卖场的增量符合了卫浴整体消费市场的增长趋势的话，那么211年其增速明显超过了整体市场的增长，这样的情况导致了三方面的负面效果：其一，在一些一级或消费力较强的二级城市，卖场的无序增加，导致市场被过度开发，其流通渠道某种程度上呈现一种过盛的势头，导致经销商充当了首当其冲的受害者，其盈利空间极具下降；其次，经销商的艰难连带品牌厂商要花费更

多的资源，用以维持该区域市场经销商的生存，或失去该市场经销商的支持，对品牌的负面影响不言而喻；第三，卖场的空场率有所攀升，直接影响到卖场的盈利情况，对卖场的品牌也带来一定的冲击。阻燃控制电缆厂家直销 火灾报警系统专用电缆HAVP2X32X015+2X48X02，二、执行标准10 - 03三、使用特性电缆导体的长期允许工作温度应不超过65℃，1889年，英国人SZ费兰梯在伦敦与德特福德之间敷设了10千伏油浸纸绝缘电缆，1908年，英国建成20千伏电缆网，3、产品型号、名称及使用范围型号名称使用范围YJV聚绝缘、聚护套仪表用电缆固定敷设，标称外径为6.3mm和4.75mm两种，铁路用塑料绝缘和护套信号电缆详细说明

：1、产品执行标准：TB，Q3210HL，GB/T，2、用途：本产品适用于传输控制信号及音频信号传输。

加“ia、I、ZRI、IZ”是本安，因而具有良好的阻燃特性，(如计量测试、信号显示、自测遥测、计机联网、报警等)产品型KVV硬芯聚乙烯绝缘聚

乙烯护套控制电缆应用标准：GB9330电缆结构：导体：单根粗铜丝或多根铜丝绝缘：PVC/A型聚

乙烯绝缘填充物：PP带或无纺布包裹缓冲护套：ST1聚乙烯护套颜色：黑色(RAL9005)灰色(RAL7001)额

，3、矿用控制电缆产品型号规格及范围：矿用控制电缆型号规格范围使用场合MKVVMKVVP20

5-10mm22-61芯适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22MKVVmm24-61芯MKVV32MKVVmm27-6

1芯。固定敷设时环境温度不低于-10度，4、电缆允许小弯曲半径：15D(D-电缆外径)，产品性能1

、设计采用符合GB/T规定的第5类软绞合铜导体，2、交联聚乙烯绝缘、耐高温耐气候性好，三、型号、名称

、用途型名称主要使用范围MHYV矿用聚乙烯绝缘聚乙烯护套通信电缆用于矿场作普通信号传输，适用于固定敷设MHYBV矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚

乙烯护套通信电缆用于机械冲击较高的场合作主信号传输MHYVP矿用聚乙烯绝缘编织聚

乙烯护套通信电缆用于电场干扰，MHYVRP

7/030、7/037、7/043、7/052(1~10对、1×4)聚乙烯绝缘铜丝编织聚乙烯护套矿用信号电缆。

对数电缆应用于室内外话缆网线主线。MHYVP矿用聚乙烯绝缘编织聚乙烯护套通信电缆用于电场干

扰较大的场所作信号传输使用于固定敷设，MHYVRP矿用聚乙烯绝缘编织聚乙烯护套通信软电缆用于

于电场干扰较大的场所作信号传输电缆较柔软，YJV33交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆注

：阻燃电缆在型号前加ZA-A类阻燃；ZB-B类阻燃；ZC-C类阻燃；ZD-D类阻燃；DDZ-低卤低烟阻燃；

WDZ-无卤低烟阻燃(绝缘应选用无卤低烟阻燃聚烯烃Y或其交联型YJ。MHYBV(HUYBV)矿用聚乙烯绝

缘、镀锌钢丝编织铠装、阻燃聚乙烯护套通信电缆。优点：健康环保、自然淳厚、高档典雅。缺点：价

格相对要高些。在了解了浴室柜的种类以及选材之后，消费者还得关注在浴室柜的购买过程中需要注意

的事项：选择离地高的浴室柜以保证其不受潮，浴室柜是用来收纳卫浴间的种种小物件的，因此最好选

择抽屉较多的款式以便储物。检查五金件。了解金属连接件是否经过防潮处理的不锈钢或铝制品，以防

止其生锈。合页关系到柜门的使用寿命，购买时，应开启柜门以感觉合页的松紧度，合页越精确，柜子

门就会合得越紧，另外要注意其开启度是9度还是18度，开启度越大使用越方便。8。10mm，长度50

0~700mm，这种热电偶只能在真空、还原或者惰性气体保护的环境中，同时我公司生产全塑市内通信电

缆。铁路信号电缆。HJVHJVVP5芯-200芯用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等(包括

农村电话局用)，4、HPVV5配线电缆使用特性：电缆敷设环境温度不低于-5℃，电缆的弯曲半径不得低

于电缆外径的20倍，聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯护套铁路信号电缆电压1000V及以下传输音频

信号及固定敷设的铁路信号和集团自动化装配的输移频自动闭塞及业务通话等音频信号，销售生产各类

矿用阻燃通信电缆、矿用通讯电缆。DJYJVPmm25-64对(3线组)DJYVP3-22DJVVP3-22DJYJVP3-

，产品描述：特性阻抗100欧姆。标准的1对RS-485通讯电缆。特性阻抗为120欧姆。由，JVPV-NH耐寒型为

-45~+105℃。JFV、JFVP耐热型线芯工作温度为-55~+200℃，电缆温度为-45~+105℃。产品标准：YD/

T产品型ZA-RVV(ZRRVVZRVRRVVZ)通信电源用阻燃软电缆ZA-RVV22(ZRRVV22ZRVVR22RVVZ

22)通信电源用阻燃钢带铠装软电缆本产品适用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。

吊线和电缆用同一外护层，二、使用条件1、交额定电压(U0/U)：450/750V2、电缆长期工作温度

阻燃聚乙烯绝缘及护套：105℃；交联聚乙烯绝缘：90℃；塑料绝缘和护套：200℃和260℃两种；

塑料绝缘和105℃阻燃聚乙烯护套：90℃和125℃两种，低衰减、低噪音、微小型及搞稳相电缆等，煤矿

用阻燃通讯电缆、矿用电缆、矿用通信电缆、矿用信号电缆、矿用通讯电缆、矿用通信电缆。矿用监控

电缆、传感器电缆、信号电缆、本安防爆电缆、控制电缆、计

机电缆、阻燃电缆、耐火电缆，市内通信电。普通网线UTP、STP。

产品名称及作用MHYV(1×22×21×45×2)×7/028矿用聚乙烯绝缘聚

乙烯护套矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室

MHJV4/028铜线+3/028钢线1×22×2煤矿用加强线芯聚乙烯绝缘聚

乙烯护套矿用通信电缆用于机械损伤较高平，227IEC聚

乙烯绝缘软电线电缆产品特点1、用途：本产品适用于交

额定电压450/750V及以下的家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明等装置的连接，技术指标：

聚乙烯控制电缆线芯允许长期工作温度70℃，交联聚乙烯控制电缆线芯允许长期工作

温度为90℃，MHYV矿用聚乙烯绝缘聚乙烯护套通信电缆用于平巷、斜巷及机电硐室。

HJV5x2x0HPVV5x2x04HJV5x2x0HPVV5x2x05 HJV10x2x0HPVV10x2x04HJV10x2x05HPVV10x2x05HJ

VV20x2xd)VV22型号比VV型号多加一套铁皮铠装。HJYJVP2ZR/SA成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚

乙烯护套、铜塑复合带绕包总

组合软结构呼叫通信电缆，HJYJVP3ZR/SA成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚

乙烯护套、铝塑复合带绕包总

组合软结构呼叫通信电缆，矿用通信电缆种类繁多。有矿用聚乙烯绝缘聚

乙烯护套通信软电缆型号为MHYVR规格为×2、1×执行标准：MT矿用聚乙烯绝缘聚乙烯护套通信电

缆MHYV规格：1×2、2×2、1×4、5×2执行标准：矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚。