

蜂窝陶瓷--蜂窝陶瓷灶片

产品名称	蜂窝陶瓷--蜂窝陶瓷灶片
公司名称	江西省萍乡市瑞驰进出口有限公司
价格	6200.00/件
规格参数	产地:江西萍乡 品牌:瑞驰 :
公司地址	江西省萍乡经济开发区硃石管理处八组(原市美利雪食品有限公司冷库二层)
联系电话	13707995684 13879992869

产品详情

蜂窝陶瓷是近几年开发的工业陶瓷新产品,具有表面积大、气孔率高、热学性能好、化学性能稳定等特点。目前已应用于工业废气的净化、汽车尾气净化消声、污水处理、石化精炼、空气干燥、接触性燃烧、远红外线灶具、金属液过滤等。我公司可根据客户规格、要求生产各种规格的产品。

新材质蜂窝陶瓷系列产品,是环境保护工业,即工业废气,废水净化,垃圾焚烧等设备的核心部件,同时是热交换器、蓄热体、节能烤炉、燃气灶等节能与环保类产品的首选材料,该系列产品获得国家科技部等五部委联合颁发的2000年新产品证书,几年来该系列产品成批出口美国、德国、韩国、日本等发达国家。

理化性能:

性能	铝质瓷	莫来石质	致密堇青石质	疏松堇青石质	炆瓷	刚玉	莫来石—堇青石
siO ₂	40-45	25-30	46-52	46-52	68-75	8-11	28-36
al ₂ O ₃	48-55	66-72	32-36	32-37	20-26	85-92	55-65
mgo			5-8	12-16	0.15-0.25	1.8-2.5	2.5-3.2
fe ₂ O ₃	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	0.5	0.8
na ₂ O+k ₂ O+cao	4.0-5.5	1.0	1.0	1.0	2.5-4.0	0.5-1.2	1.0
tio ₂ +bao			0.5	1.0	0.5		
密度(g/cm ³)	>2.7	>2.9	>2.4	>1.9	>2.3	>3.2	>2.9
热膨胀系数(20-1000 / 10-6 -1)	5-7	5.5-6.5	25-3.5	1.25-2.5	5-7	6-7	5
热容量(20-	1100-1300	1100-1300	800-12000	750-900	800-900	1300-1400	1100-1300

1000 /j/kgk							
耐热冲击 (k)	min200	min230	min250	min360	min150	min260	min300
最高使用温 度 (k)	1400	1600	1300	1300	1150	1750	1550

"供应蜂窝陶瓷--蜂窝陶瓷灶片"的产地为江西萍乡，品牌是瑞驰