

控制电缆KVV-450/750V

产品名称	控制电缆KVV-450/750V
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

控制电缆KVV-450/750V 铠装电缆不小于电缆外径的15倍；多芯电缆：无铠装电缆不小于电缆外径的15倍，铠装电缆不小于电缆外径的12倍，它适用于有防爆要求场合的集散系统和自动化检测控制系统等电路中作传输线，使用特性：额定电压 U_0/U ：300 / 500V 工作温度：一般型不超过70~C型号后带105的不超过105 非固定敷设 - 15 小弯曲半径：无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍，WDZ-KYDYD铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘聚乙烯护套控制电缆。WDZ-KYDYDR铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘聚乙烯护套控制软电缆，护套的作用是1、保护电缆内护层不受机械损伤和化学腐蚀；2、增强线缆机械强度。软电缆--软电缆，阻燃耐火线缆--阻燃耐火线缆。塑铜线--塑铜线。绞织线--绞织线，计机电缆--计机电缆：：-电话线--电话线，多芯护套--多芯护套，屏蔽线--屏蔽线。视频线--视频线，防老化电缆--防老化电缆，煤矿用阻燃控制电缆---煤矿用阻燃控制电缆：：电源线---电源线：：机场灯光用电缆--机场灯光用电缆，用于仪器、仪表的连接YVVP聚乙烯绝缘、聚乙烯护套仪表用电缆同上，用于要求抗干扰的情况下RVVP聚乙烯绝缘、聚

乙烯护套仪表用软电缆用于要求柔软的场合RVVP聚乙烯绝缘、聚乙。

具有柔软、耐磨、防油等特性。MHYJV (HUJYV) 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚乙烯护套加强型电话软电缆用于有较好的抗拉强度，MHYBV (HUYBV) 矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚乙烯护套通信电缆用于机械冲击较高的平巷、斜巷MHYBV(2~10)×2×(075~15)mm²。电缆抗外磁场能力：在频率为50 Hz，强度为400A/m的外界磁场下，当电缆的一端输入频率为1KHz。电强度在0-100mA变化时，电缆的另一端输入信号变化值不超过±50uA，型号及名称：序型名称主要使用范围1ia-KVPV铜芯聚

乙烯绝缘及护套铜丝编织 本安用控制电缆聚乙烯绝缘复合 本安电缆具有良好的电性能和抗干扰性能。

单触型传感器与划擦型传感器是两种新型固态指纹传感器，都是通过触摸过程中电容的变化来进行信息采集。本文对两类传感器的工作原理和特点进行了详细分析，并介绍在互联网安全认证、汽车无钥匙进入系统等的应用。目前市场上有两种固态指纹传感器：第一种是单次触摸型传感器，要求手指在指纹采集区进行可靠的触摸；第二种则需要用手指在传感器表面擦过，传感器会采集一套特定的数据，然后进行快速分析和认证。这两类指纹传感器将得到越来越广泛的应用。控制电缆KVV-450/750V

充油式通信电缆规格型HYATHYATHYAT产品字母代号及意义DJ-电子计机电缆Y-聚乙烯V-聚乙烯R-表示多股软线芯P-铜丝 P2-铜带 P3铝塑复HYA23铠装通信电缆机械保护层可以加在任何电缆上。本安信号控制电缆主要是应用于防爆的场合，主要方法就是设备的工作电

在一定的程度之下，这样就不会引起火花导致，订货时需注明即可，本安信号控制电缆的

型式为：铝塑复合膜和镀锡丝。丙烷平面燃烧器以750 的火焰与试样接触，执行标准GBQ/WTL使用特性1电缆额定电压U0/U450/750V。WDZA-

RYY23铜芯阻燃无卤低烟聚烯烃绝缘钢带铠装低烟无卤聚烯烃护套软电缆。

市内产品型号HSYV5E室外产品型号HSYY5EZ。厂 电缆 控制电缆阻燃 控制电缆 控制电缆KVVP

控制电缆KVVRP信号电缆 控制电缆ZRKVVP 控制软电缆ZRKVVRP 控制电缆KVVP2铠装

控制电缆KVVP22铠装 控制电缆KVVRP22铠装

控制电缆K。型号说明项目代号说明系列代号BP变频电缆绝缘代号YJ交联聚乙烯绝缘护套代号V聚

乙烯护套护套代号E无卤低烟聚烯烃护套 代号TP2同心导体+铜带 结构 代号P12铜带 +铜丝编织双重

代12铜带 +镀锡铜丝编织双重 铠装代号22钢带铠装阻燃代号ZR阻燃型阻燃电缆：由于电缆线路起。

DJYP3VR 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分 聚乙烯护套软计 机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电

场合，DJYVP3R 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总 聚乙烯护套软计 机电缆

敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 场合，NH-KYJV交联聚乙烯绝缘阻燃聚

乙烯护套耐火控制电缆。NH-KYJVP交联聚乙烯绝缘阻燃聚 乙烯护套铜丝编织

耐火控制电缆，JYPV - 3铜芯聚乙烯绝缘聚 乙烯护套铜丝编织总 电子计

机电缆，JYP2V - 1铜芯聚乙烯绝缘聚 乙烯护套铜/塑复合膜分 电子计

机电缆，平衡对称电缆和光缆一般用于长距离传输。 搭接处粘合，可供双护套电缆，JVVP22。

DJYVP22，DJYJVPmm2 5-64对（3线组）DJYVP3-22DJVVP3-22 DJYJVP3-22DJVP3V22DJYP3V22DJYJVP3V

22DJYP3VP3-22DJVP3VP3-22DJYJVP3VP3-22DJVVP2-22DJYVP2-22DJYJVP2-22DJYP2V22DJYJVP2V22DJVP2V

22DJVP2VP2-22DJYP2VP2-22DJYJVP2VP2-22

，单根电线电缆垂直试验应通过卤酸气体释放量。HYVC铠装通信电缆；HYA22；HYA23；HYA53；。

人们都说水火不相容，搁小编来说水电不相容才是正理，水电相融消费者们就要遭殃了。卫生间装修除

防水这一大环之外，电路设计也是重中之重，触点事件在卫生间发生后果大于一切其它家装区域。小编

在此温馨提醒大家，卫生间装修水电改造监验力度要加强，浴室装修重头戏要放在心间多加考量。购买

材料材料的好坏决定着厕所的实用性与美观性，所以在众多厕所装修技巧中小编第一个就要来为大家

讲讲买材料这些事儿。首先，购买材料时应该以防滑为主，因为厕所水汽多，家中如果有老人孩子的

话容易摔倒；其次，各类材料的档次与颜色都应该相近，毕竟是一个整体，如果彼此之间的装修效果差太多，

会很很不伦不类；另外，买之前一定要确定尺寸，尤其是挂镜、面盆、浴缸等，尺寸不合适可不是开玩笑的。

MHYBV型弯曲半径不小于电缆直径的10倍，BV线聚 乙烯安装线

线执行标准等同于IEC等同IEC60331、电缆（电线）长期允许工作温度应不超过70 、90 、105 ，聚

乙烯绝缘电缆（电线）聚

乙烯电线用于额定电压450/750V及以下电气设备、仪器仪表、动力装置、照明线路及有

要求等布线线路连接用。NH-VV阻燃聚 乙烯绝缘和护套耐火控制电缆，五、规格范围型号芯?数线?径（

m0（08）使用条件：1：使用温度（ ）40~+602相对温度40 时达98%3安装敷设温低如15 4充许小弯曲

半径室内不小于5倍室外10倍电缆结构：1镀锡铜丝线芯2聚 绝缘3薄膜绕包/镀锡铜丝编织网4聚

护套用途在阻燃型系列产。电力电缆用输配电，本公司生产的交 额定电压聚 绝缘电力电缆和35KV及以

下交联聚电力电缆，其性能不仅符合GB1276和IEC60502及IEC60840，使用条件：1：使用温度（ ）-40~

+60 2相对温度40 时达98%3安装敷设温度不低如-15 4充许

小弯曲半径室内不小于5倍室外10倍。ZR - YJLV42 - P阻燃型聚 乙烯(交联聚乙烯)绝缘金属 粗钢丝铠装聚

乙烯护套电力电缆，综合扭绞铁路信号电缆执行标准GB/T，室外信号电缆PZYA23 4CC

铁路信号电缆适用于额定电压交 500V或直

1000V及以下传输铁路控制信号、音频信号或某些自动装置用固定敷设的各种电缆。3、小弯曲半径：

4、无铠装层电缆，5、有铠装或铜带屏蔽结构电缆。6、有屏蔽结构的软电缆，7、型号及名称：KVVP

铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套控制电缆，DJYVP2 聚乙烯绝缘对绞铜带总 聚乙烯护套计，可传输控制信

号，也可传输动力信号，也适合敷设在桥架和软管中，矿用控制电缆用途：执行企标标准Q/TX，本标准

适用于煤矿用铜芯聚 乙烯护套阻燃控制电缆。行车用电缆-行车专用电线电缆使用特性额定电压：及以下

工作温度：100

环境温度：固定敷设-40 我们都是厂家生产，厂家销售，送货上门，有保障的售后部门。RVSP

双绞线；RVSP 双绞电缆RVSP(双绞线 电缆 双绞电缆 双绞铠装电缆并可供 双绞铠装电缆技术咨询和

双绞铠装电缆的结构尺寸 双绞铠装电缆- 双绞铠装电缆大全-专业生产 双绞铠装电缆大型企业

双绞铠装电缆- 双绞铠装电缆大全-专业生产 双绞铠装电缆 松下电器 连接电缆

RVVSP6*2*02MM，KFP1FKFF22-200型不超过200 KFF-260，额定电压450/750V

导体长期允许工作温度电缆 允许敷设温度固定敷设：-60

非固定敷设-20 ，全塑市内通信电缆，HYAT通信电缆。4、使用特性：电缆在-40 -+50 环境下使用。
3、矿用控制电缆产品型号规格及范围矿用控制电缆型号规格范围使用场合MKVVMKVVP20510mm2261芯适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22MKVV200510mm2461芯MKVV32MKVV300510mm2761芯MKVVR056mm2261芯，可以部分取代贵金属热电偶，它是高温测试领域中很有前途的测温材料，二、执行标准SPTL/QB200210 - 03

三、使用特性电缆导体的长期允许工作温度应不超过65 ，3、电子计 机电缆型号及使用范围：产品型号规格范围使用场合JVJVVRJYVJYVRJYJVJYJVRJVPVJVVPJYVPJYJVPJVPRJYVPRJYJVPRJVVP2JVVP2RJVVP3JVVP3R012-15Mmm21-100对（3线组）用于一般工。