

光纤熔接机 住维通信科技 藤仓62s光纤熔接机黑屏维修

产品名称	光纤熔接机 住维通信科技 藤仓62s光纤熔接机黑屏维修
公司名称	南京住维通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区大周路88号科创城D2北9楼933室
联系电话	13813838941

产品详情

电极老化

当熔接机工作的外界环境比如温度、气压发生大幅变换时，放电电弧会不稳定，尤其是从低海拔地区到高海拔地区变换时，藤仓80C光纤熔接机维修价格，需要做一定次数的放电，日本藤仓80s光纤熔接机维修，稳定电路工作参数。在电极菜单中选择执行电极老化，熔接机会执行5次大电弧放电。

注意：请根据当前提示操作，切忌在电极老化操作过程中打开防风罩。

5.4软件升级

将升级文件拷贝至U盘上，插入熔接机的USB接口，进行维护菜单，选择执行软件升级功能，机器将自动完成升级，升级完毕后重新开机即可。

仪表出现故障后，使用人员可通过电话，网络能方式寻求支持，如通过此方式能解决问题，光纤熔接机，则可大大节省时间和成本。解决问题后我们将此过程记录在客户档案中，以作为今后进行维修和维护的参考

如不能通过上述方式解决问题，仪表将被汇总至管理人员处并列出现场仪表及附件清单。

将需维修的仪表妥善装箱，并附仪表及附件清单。做好保护措施后同仪表清单一同发至我公司。

我公司收到仪表后核对仪表及附件清单，并出具《仪表接收单》，盖章传至客户处。同时判断仪表故障是否在保修期内以及是否符合保修条件。

由工程师对仪表进行检测，判断仪表故障并出具《故障报告单》，内容包括：故障情况，维修方案及报价。如此仪表不属于保修范围，需传真《故障报告单》征求客户意见，确认后维修。

维修完成后出具《维修报告》并和仪表妥善包装，寄回客户处

维护光纤熔接机的零部件的方法如下几点。

清洁V型槽熔接机调芯方向的上下驱动范围各只有数十微米，稍有异物就会使光纤图像偏离正常位置，造成不能正常对准。这时候需及时清洁V型槽：

1) 用棉签棒沾无水酒精(或将牙签削尖)单方向擦拭V型槽，即可。注意：切忌用硬质物清洁V型槽或在V型槽上用力，避免坏V型槽或使V型槽失准，造成仪表不能正常使用。

2) 掀起熔接机的防风罩。

3) 打开光纤压头和夹持器压板。

5.清洁显微镜，用沾有酒精的棉签棒轻轻擦拭。棉签棒酒精不能太多，要干湿适中，以免太多酒精腐蚀显微镜。

1、对于一些希望能得到较稳定的熔接损耗(相对于快速熔接)的用户，可使用“ AUTO ”模式。

2、对于一些并不清楚待熔接的光纤类型的用户，可使用“ AUTO ”模式。

3、对于一些想要缩短熔接时间(“ AUTO ”模式)的用户，如果知道待熔接光纤的类型，则依据光纤类型可使用“ SM AUTO ”，“ MM AUTO ”或“ NZ AUTO ”模式。这些独有的AUTO模式会跳过光纤类型识别这一步骤，藤仓62s光纤熔接机黑屏维修，所以整个熔接过程所需时间要短一些。

4、对于一些需要率地快速熔接单模光纤且需维持稳定熔接损耗的用户，可使用“ SM FAST ”模式。

5、对于一些需要熔接不常用的光纤的用户，可在“ Other Mode ”内选择合适的熔接模式。“ AUTO ”模式并没有覆盖包含一些较少使用的光纤熔接参数。

6、对于一些希望得到小熔接损耗而无需考虑其它因素的用户，可使用“ Other Mode ”并针对特定光纤组合优化熔接条件及参数。

光纤熔接机-住维通信科技-藤仓62s光纤熔接机黑屏维修由南京住维通信科技有限公司提供。南京住维通信科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。住维通信——您可信赖的朋友，公司地址：南京市雨花台区大周路88号科创城D2北9楼933室，联系人：孙志军。同时本公司还是从事南京光纤熔接机维修，维修点光时域反射仪，光纤熔接机厂家光纤寻障仪的厂家，欢迎来电咨询。