

PBT德国巴斯夫(巴斯夫塑胶授权代理商)

产品名称	PBT德国巴斯夫(巴斯夫塑胶授权代理商)
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:全国配送 产地:正规渠道
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	13671664550 13671664550

产品详情

PBT德国巴斯夫(巴斯夫塑胶授权代理商)

PBT具有明显的熔点，熔点为225 ~ 235 ° C,是结晶型材料,结晶度可达40%。

PBT熔体的粘度受温度的影响不如剪切应力那么大，因此，在注塑中，注射压力对PBT熔体流动性影

PBT在熔融状态下流动性好，粘度低，仅次于尼龙,在成型易发生"流延 ” 现象。PBT成型制品各向异性。

PBT在高温 ” 下遇水易降解。

型号：PBT Ultradur B G4 LS High Speed BK15045

性能：高流量，快速循环，低翘曲，20%玻璃填充，黑色素，注塑PBT，工业零件，刚性强硬和维稳定应用程序。

型号：PBT Ultradur B G6

性能：简单的流动，注射成型，玻璃纤维增强，30%为刚性，坚韧，尺寸稳定性。

型号：PBT Ultradur B G6 BK5110

性能：易流动，黑色素，注射成型，玻璃纤维增强，30%为刚性，强硬，尺寸稳定性。

型号：PBT Ultradur B G6 HR Unc

性能：耐水解，30%玻璃纤维增强，良好的平衡属性和流。

型号：PBT Ultradur B G6 LS High Speed BK15045

性能：高流量，快速循环，低翘曲，30%玻璃填充，黑色素，注塑PBT，工业零件，刚性强硬和维稳定应用程序。

型号：PBT Ultradur B G3 Q717

性能：15%玻璃增强，注射成型，增加消防安全要求。

型号：PBT Ultradur B G4 BK7110

性能：注塑品位，20%玻璃纤维，黑色素，部分需要增强耐火(如继电器外壳，连接器插头和插座，开关，照明组件)。

型号：PBT Ultradur B G6 Q717

性能：UL V0 注塑PBT，30%玻璃纤维强化。

型号：PBT Ultradur B 4500

性能：通用注塑PBT分数高***，高韧性，尺寸稳定性。

型号：PBT Ultradur B 4520

性能：中等粘度，迅速冻结，注塑等级。

型号：PBT Ultradur BK00110

性能：中等粘度，黑色素，迅速冻结，注塑等级。

型号：PBT Ultradur B L

性能：高粘度，挤压等级。

型号：PBT Ultradur HMG12 BK15029

性能：合金强化55%玻璃纤维，高刚度，尺寸稳定性。

型号：PBT Ultradur S G4 LS High Speed BK15077

性能：高流量，快速循环，低翘曲，20%玻璃填充，注塑PBT + ASA混合。