

# 银川西夏移动负载箱租赁-UPS应急电源出租省油耐用

产品名称	银川西夏移动负载箱租赁-UPS应急电源出租省油耐用
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

## 产品详情

银川西夏移动负载箱租赁-UPS应急电源出租省油耐用 直流负载柜: . 1.直流负载柜是阻性负载采用温度系数低,低阻抗的电阻管。电阻管采用不锈钢管和不锈钢散热片,在电阻丝和钢管中填充氧化镁,在不锈钢内起绝缘、导热作用。另外密封了钢管两头,防止湿气进入,腐蚀电热元器件品质,因而可以长期保持高品质的质量。 2.直流负载柜采用喷塑不锈钢制,具有防雨防腐功能,占地面积小便于移动,具有防碰能力。 3.直流负载柜散热片采用水平进出和下进上出两种方式。 4.直流负载柜使用计算机控制软件,可通过计算机控制负载,完成发电机组专项测试参数。并能同时生成各种曲线测试报告,支持打印和打印预览。 5.直流负载柜具有温度保护功能,只有在冷却装置运行正常的情况下下能使负荷正常工作,出现冷却装置风机异常,保护装置马上会发出指令切除负荷,防止因冷却不够损坏电热管。

6.直流负载柜具有数台测试电压等级相同的负荷装置以并联来增加容量,以达到测试所需的总容量。 中高压负载箱无需配备常规降压变压器,可直接用于大功率中高压电源的输出端,也可配备低压负载箱与降压变压器配套使用。 发电机组测试流程 1、按照测试设备摆放示意图进行设备摆放;

2、测试前高压负载检查,(检查设备各项功能,设备绝缘检查)

3、测试设备工作电源线连接,连接处必须紧固; 4、测试设备试机;

5、高压开关测试柜与高负载箱之间的电源线连接,连接处必须紧固; 6、线缆绝缘测试; 7、开始测试;

8、合上高压负载箱设备断路器; 9、合上被测机组侧高压断路器; 10、按操作流程进行测试;

11、测试过程信息、等收集; 12、测试完毕,关闭发电机组测试设备,断开设备空开;

13、断开高压发电机组测试设备与高压开关柜的电源线连接;(

断开之前必须用高压验电器测试后进行放电,确认不带电后才能拆除电缆)

14、按规范依次按组断开临时电缆连接; 15、所有连接线缆放置在位置,并按类别分开;

16、设备放置在位置; 17、现场清理。 我们的优势: 1、拥有丰富负载测试服务经验。

2、可为客户提供负载测试整体解决方案。

3、可根据客户需求提供各种规格的电感/电容负载箱、变压器、高低压电缆。

4、提供设备为全天候连续运行设备。 5、负载可\*小1KH/

1KVA负载加载设定,智能控制负载大小、实时显示、分析采集、提供多种图表及检验报告。

6、可自由调节功率因数,介于0.6至1.0之间。 公司销售、租赁、维修、柴油发电机组,发电机组功率为10

W、静音型电站为10-1800KW、移动电站为1以及各种进口系列、机组并网。发电机组租赁配套机组系列730余类，动力有:康明斯(CUMMINS)、玉柴(YUCHAI)、沃尔沃(VOLVO)、大宇(DAEWOO)、帕金斯(PERKINS)、道依茨(DEUTZ)、斯太尔、上柴动力、无锡动力、上海帕欧(通柴)、山东潍柴、石油济柴、淄柴等,及上海强鹿、互泰电机、LANZHOU兰州电机、STAMFORD斯坦福、LEROY SOMER利莱森玛、MARATHON马拉松、ENGE英格等发电机。