

# ECE R118车辆内饰材料燃烧性能燃烧速率测试

产品名称	ECE R118车辆内饰材料燃烧性能燃烧速率测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

ECE R118是车辆内饰材料燃烧性能测试对应的认证标准，测试项目包括水平燃烧、垂直燃烧和熔滴试验。每个测试项目送样要求都有不同的要求。

### 1、水平燃烧

- a. 如果是等方材料，送样数为5个；
- b. 如果是非等方材料，送样数为10个（经向5个，纬向5个）；
- c. 如果样品厚度超过13mm，应当从暴露面起，向内削薄到13mm；
- d. 如果试样为非复合材质，则从暴露面起向内13mm,逐层提供材质，每层材质为5个；
- e. 样品尺寸为：70mm\*365mm或者(3-60)mm\*365mm(Min)或者60mm(Min)\*138mm(Min)。

### 2、垂直燃烧

- a. 如果是等方材料，送样数为7个；
- b. 如果是非等方材料，送样数为14个（经向7个，纬向7个）；
- c. 如果样品厚度超过13mm，应当从暴露面起，向内削薄到13mm；
- d. 样品尺寸：560mm\*170mm。

### 3、熔滴

- a. 如果正反面材质一致，送样数为4个；
- b. 如果正反面材质不一致，送样数为8个；
- c. 如果样品厚度超过13mm，应当从暴露面起，向内削薄到13mm；
- d. 如果试样为非复合材质，则从暴露面起向内13mm,逐层提供材质，每层材质为4个；
- e. 样品尺寸为：70mm\*70mm。