

工程倒流防止器 HJA DN50~DN250 常州 苏州 无锡

产品名称	工程倒流防止器 HJA DN50~DN250 常州 苏州 无锡
公司名称	常州市天才阀门经营部
价格	410.00/个
规格参数	
公司地址	江苏常州市常州市怡康机电4号楼1162号
联系电话	86-15195027103 15195027103

产品详情

倒流防止器是一种严格限定管道中水只能单向流动的水力控制组合装置，它的功能是在任何工况下防止管道中的介质倒流，以达到避免倒流污染的目的。倒流防止器工作原理是利用介质流过进水止回阀时因机械阻力和过流水头损失而减压，使进口压力高于泄水阀腔的压力，而泄水阀膜片上部的压力为进口压力，膜片上部压力大于泄水阀腔和弹簧阻力，泄水阀维持关闭，介质正常流动，当进口压力与泄水阀腔的压力差小于0.02mpa时，介质处于倒流的临界状态，这时泄水阀膜片上部压力小于泄水阀腔和弹簧的压力，泄水阀自动开启，将倒流介质排出管外，同时大量空气进入阀腔，形成空气隔断，杜绝介质倒流，大于0.02mpa时泄水阀自动关闭。阀后管网水压升高超过阀前进水端水压时，如第二单向止回阀密封完好，水体不会倒流，此时泄水阀关闭不泄水，当第二单向止回阀密封失灵产生渗漏时，泄水阀开启排水泄压。

"工程专供 倒流防止器 HJA DN50~DN250 热销常州 苏州 无锡"的压力为常压，型号是HJA，规格为DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250，品牌是海鹰，连接方式为法兰连接，材质是球墨铸铁