

纸托盘，轻型纸栈板，小型纸栈板

产品名称	纸托盘，轻型纸栈板，小型纸栈板
公司名称	台州市森鸿包装有限公司
价格	16.00/PCS
规格参数	加工定制:是 材质:纸质 尺寸:600*400*125 (mm)
公司地址	台州市路桥区横街镇马院村三区46号
联系电话	86 576 88394777 13757665900

产品详情

托盘现有规格：欧标。美标。日本标准托盘

名称	尺寸	材质	静载	动载	備註
蜂窝纸托盘	1.2x1.1x0.125	牛皮纸蜂窝板	2000kg	1000kg	四面進叉
蜂窝纸托盘	1.2x1.1x0.125	牛皮纸蜂窝板	2000kg	1500kg	两面進叉
蜂窝纸托盘	1.2x1 x0.125	牛皮纸蜂窝板	1600kg	800kg	四面進叉
蜂窝纸托盘	1.2x1 x0.125	牛皮纸蜂窝板	1600kg	120000kg	两面進叉
蜂窝纸托盘	1.2x0.8 x0.125	牛皮纸蜂窝板	1400kg	700kg	四面進叉
蜂窝纸托盘	1.1x1.1 x0.125	牛皮纸蜂窝板	2000kg	1000kg	四面進叉
蜂窝纸托盘	1.1x0.8 x0.125	牛皮纸蜂窝板	1600kg	800kg	四面進叉
蜂窝纸托盘	1.1x1 x0.125	牛皮纸蜂窝板	1600kg	800kg	四面進叉
蜂窝纸托盘	1.16x0.76 x0.125	牛皮纸蜂窝板	1400kg	700kg	四面進叉
瓦楞纸托盘	0.6x0.8 x0.1	瓦楞纸+蜂窝纸脚块	300kg	150kg	四面進叉
瓦楞纸托盘	1.2x1.1x0.125	瓦楞纸复合板+瓦楞纸脚块	2000kg	1500kg	两面進叉

蜂窝纸托盘：由蜂窝纸板，纸护角二次加工生产而成，主要用于承载产品，加速货柜的装载与卸货时间，

产品的一次性托盘。

产品特色：

受重性好：每个产品重量约为4~6kg，每平方米的静载能力在2,000kg/s以上。抗弯性好,价格低：在施栈板的弯曲变形度仅为20mm，价格低于塑胶托盘与木托盘20%以上。免检,免薰蒸、免消毒：属于国家国际『非木质包材检验检疫规定』。

抗高温高湿：

尺寸多样化：可根据客户需求量身订做。

蜂窝纸托盘标准操作守则一、叉车司机与手拉油压车操作人员务必遵守下列操作原则：1、蜂窝纸托盘切勿以叉牙前端顶住托盘底部。切忌斜角插入，叉牙务必与托盘脚柱平行 2、避免蜂窝纸托盘任何一个角落直接掉落地面。二、散装或袋装货物，务必采用加强蜂窝纸栈板。三、蜂窝纸托盘虽经过处理但仍不可浸泡在水中，务必储存于干燥通风的场地。如果必须在雪地使用时，务必采用经过水腊处理的蜂窝纸托盘不宜大过货物太多，货物亦不可小于栈板太多，必须採用大小适中的纸托盘，并将货物打包固定。五、运输途中因摇晃震动而产生的惯性作用，压坏脚柱或造成产品掉落，在装载货柜时，务必将每个纸托盘靠紧货柜后端未装满的空间填满。六、蜂窝纸托盘面板侧面包护角处有一封口接点，请勿撕开，避免破坏产品。

七、蜂窝纸托盘的特色是平面耐压力强，但单点受力较弱。蜂窝纸托盘的面板在两个脚柱之间的承压能力有限，纸托盘时，产品应适当的横跨于两个脚柱之上。

八、切忌将大部分货物重量置放于栈板脚柱之间或脚踩其上，避免栈板压溃，请勿将产品单独放于托盘的

关键词：纸栈板，蜂窝纸栈板。托盘。纸托盘，蜂窝纸托盘。高载重纸托盘，轻型纸托盘，

"纸托盘，轻型纸栈板，小型纸栈板"的静载为100（kg），尺寸是600*400*125（mm），适用范围为塑料制品小型家用电器，材质是纸质，加工定制为是，动载是80（kg）