

插拔力试验机 插拔试验机 全自动插拔试验机 T-7220SR

产品名称	插拔力试验机 插拔试验机 全自动插拔试验机 T-7220SR
公司名称	深圳市鼎准电子有限公司
价格	88000.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:tops鼎准 型号:t-7220sr
公司地址	深圳市宝安区松岗街道罗田社区象山大道142号 象山湾工业园B栋4单元6层
联系电话	13928439421

产品详情

1. 设备简介device introduction:

本机器适用于各种连接器之插入力及拔出力测试，搭配专利设计之自动对准装置，将可得到完全准确之插拔力试验，利用windows，视窗中文或英文接口设定，操作简单方便，且所有资料皆可储存（试验条件，位移曲线图，寿命曲线图，检查报表----等等），该机除可进行常规插拔试验外，还可对产品进行定时定力定位移之拉压测试，实为高性价比之力度测试试验利器，同时它可搭配选件微电阻测量模块，实现准确对连接器接触电阻进行实时监控，从而准确判定其实际寿命。

this machine is applicable to various connector insertion and withdrawal force test, paired with a patented design of automatic alignment device to solve the various connector test when the male and female connector cannot automatic alignment, will be get completely accurate insert and pull out force test, using the windows, chinese or english interface setting, simple and convenient operation, and all data can be stored (test conditions, displacement curve, the life curve diagram, inspection reports, etc.), the machine in addition to the conventional insert and pull out life test, it can also perform scheduled time, force, displacement of tension and compression test, at the same time it can match option micro resistance measuring module, realize the accurate of the connector contact resistance in real-time monitoring, so as to accurately determine the actual life. so it

is a high performance price ratio the strength testing tool.

2. 设备特点device characteristic:

2.1可打印储存图形（插拔位移曲线图，寿命曲线图，检查报表）it can print stored graphics (plug displacement curve, the life curve diagram, check report)

2.2测试资料储存于硬盘（每一笔资料皆可储存，不限次数）the test data are stored on the hard disk (each record can be stored)

2.3测试条件皆由电脑画面设定，方便且快速（含插拔行程，速度，暂停时间等）the test conditions are set by the computer tableau, convenient and fast (including swap stroke, speed, pause time)

2.4检验报表可转档至excel.access做编辑inspection report can be converted to excel.access editing

3. 设备参数specification:

产品选型与技术参数model selection & technical parameters		
产品选型 model selection	标配 standard configuration	t-7220s
	带阻抗测试模块 with imp edance module	t-7220sr
容量选择capacity selection		5 , 10 , 20 , 50kg
单位切换switch unit		kgf, lbf, n , kn, kpa
荷重分解度load resolution		0.01(kg、 lb、 n、 g)
荷重精度load precision		+ / - 0.5%
最大行程maximum stroke		150mm
有效宽度effective width		240mm
测试速度test speed		0.01~500 mm/min
位移分解度displacement resolution		0.01 mm
数据采集频率 the data sampling fr equency		200 次/秒
驱动电机the drive motor		ac servo motor
传动杆transmission mechanism		ball screw
x.y轴移动范围x.y axis move range		0-75mm
xy移动平台xy mobile platform		yes
自动求心装置 the autom atic aligning device		yes
自动插拔寿命测试功能 automatic insert and pull o ut plug life testing function for plu g		yes
插拔阻抗检测功能模块 insert and pull o ut impedance detection function mod ule		optional (only 7220sr)
主机尺寸size (w × d × h)		400*300*960mm

通讯接口communication interface	rs232 or gpib
机台重量weight	78kg
电源power supply	ac220v or ac110v

"供应插拔力试验机 插拔试验机 全自动插拔试验机 T-7220SR"的测试行程为300（cpm），加工定制是否，测试速度为200（cpm），类型是插拔[疲劳性测试，重量为80（kg），型号是T-7220SR，适用范围为连接器，接插件可靠性测试，品牌是TOPS鼎准，装箱数为1，外形尺寸是400*300*960（mm）