

HY-762GB 中国国标成品鞋耐折试验机 成鞋耐折试验机

产品名称	HY-762GB 中国国标成品鞋耐折试验机 成鞋耐折试验机
公司名称	东莞市恒宇仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:恒宇仪器 型号:hy-762gb
公司地址	中国 广东 东莞市 道滘镇厚德上梁洲工业区
联系电话	086-0769-81232700 13711869104

产品详情

hy-762gb中国国标成品鞋耐折试验机

一、适用范围:本机适用于检验成品鞋和鞋底(片)的常温耐折性能,其原理是将成鞋或鞋底安装在耐折试验机上,以一定角度一定频率进行曲绕试验,测量鞋底和围条在一定曲绕次数后裂纹(口)和开胶长度,并观察鞋帮的变化,符合 gb/t3903.1技术依据。

二、产品规格:

- 1.夹具：4组sets
- 2.弯折角度： $50^{\circ} \pm 1^{\circ}$ (45° 50°) (可调)
- 3.试验速度：(0 ~ 230 ± 10)r/min (可调)
- 4.计数器：lcd0 ~ 999 , 999次可设定
- 5.马达：变频马达2kw
- 6.重量：约178kg
- 7.电源：1 , ac220v , 8a
- 8.体积：(53 × 69 × 140)cm

三、标准配备附件:

- 1.仪器中文操作说明书一份
- 2.仪器保修卡一份
- 3.国际第三方cnas实验室仪校报告一份

"HY-762GB 中国国标成品鞋耐折试验机 成鞋耐折试验机"的重量为178（kg），类型是成品鞋耐折试验机，测试速度为0-250次/分（cpm），测试行程是0-50度可调（cpm），型号为HY-762GB，适用范围是成品鞋品管管控，品牌为恒宇仪器，加工定制是是，外形尺寸为530 × 690 × 1400（mm），测量范围是0