

液晶式摆锤悬臂梁冲击试验机/数显悬臂梁冲击试验机

产品名称	液晶式摆锤悬臂梁冲击试验机/数显悬臂梁冲击试验机
公司名称	承德市科承试验机有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	品牌:承德 型号:xjuy-22 类型:摆锤式冲击试验机
公司地址	承德市上板城镇卸甲营
联系电话	0314-2122968 13833402001

产品详情

xjuy-5.5、xjuy-22液晶式悬臂梁冲击试验机

一、用途：

本试验机为摆锤式悬臂梁冲击试验机，用于测定各种非金属材料的冲击韧性。

二、执行标准：

iso180及jb/t8761、gb/t1843三、技术参数：

1、plc控制，液晶显示冲击能2、电动锤体释放3、冲击速度：3.5m/s4、摆锤能量：（xju-5.5）1j、2.75j、5.5j（xju-22）5.5、11j、22j5、摆锤扬角：160°/150°6、摆锤中心至冲击刀刃距离：322mm7、摆锤力距：pd1=0.5155n.m pd2.75=1.4177n.m pd5.5=2.8355n.m pd11=5.6711n.m pd22=11.3419n.m 8、冲击刀刃至钳口上平面距离：22mm

"供应液晶式摆锤悬臂梁冲击试验机/数显悬臂梁冲击试验机"的是否提供加工定制为是，品牌是承德，型号为XJUJY-22，类型是摆锤式冲击试验机，冲击能量为5.5、11、22（J），冲击速度是3.5（m/s），外形尺寸为450*360*700（mm），重量是65（kg），适用范围为测定各种非金属材料的冲击韧性