

## 维卡软化点测定仪 热变形

产品名称	维卡软化点测定仪 热变形
公司名称	江都区惠翔试验机械厂
价格	18000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:博格达 型号:bgd-6016
公司地址	江苏江都市杨庄工业园恒谈公路
联系电话	86 0514 86238789 18936257869

## 产品详情

### 维卡热变形温度测定仪

特点及用途：热变形维卡温度测定仪适用于测试高分子材料的维卡软化点温度和热变形温度，作为控制质量和鉴定新品种热性能的一个指标，由百分表测量形变，温控仪设定升温速度，试样架自动升降，一次可试验三个试样。操作方便、设计新颖、外形美观、可靠性高。符合gb/t 1633《热塑性塑料软化温度（vst）的测定》、gb/t1634《塑料弯曲负载热变形温度试验方法》、gb 8802《硬聚氯乙烯（pvc-u）管材及管件维卡软化温度测定方法》以及iso75、iso306、iso2507等标准要求。

### 技术参数

- 1、温度范围：室温~300
- 2、升温速度：（ $12 \pm 1$ ） /6min[( $120 \pm 10$ ) /h]  
（ $5 \pm 0.5$ ）  $\pm$  /6min[( $50 \pm 5$ ) /h]
- 3、最大温度误差： $\pm 1$
- 4、形变测量范围：0mm~1mm
- 5、形变测量误差：0.01mm
- 6、加热介质：甲基硅油

7、加热功率：4kw

8、冷却方式：150 以上自然冷却，

150 以下水冷或自然冷却

9、电 源：ac220v 20a 50hz

10、外形尺寸：720mm × 700mm × 1380mm

11、净 重：90kg

"维卡软化点测定仪 热变形"的功率为4000 ( w ) ，测量范围是0，尺寸为720mm × 700mm × 1380 ( mm ) ，加工定制是是，重量为90 ( kg ) ，型号是BGD-6016，测量精度为0.5，适用范围是塑料，品牌为博格达，控温范围是0-300 ( )