

钢塑复合储罐公司 钢塑复合储罐 无锡格欣

产品名称	钢塑复合储罐公司 钢塑复合储罐 无锡格欣
公司名称	无锡格欣化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社高新技术开发园区
联系电话	13921135770 13921135770

产品详情

钢衬塑储罐检修周期分为两种：中修和大修，中修一般是2-4个月，大修一般是一年，对于中修的话，就是清洗或更换液位计修理或更换进、出口及排污阀门疏通清理冷却水盘管。检查修理安全阀放空阻火器，修补防腐层和绝热层。大修就包括中修项目修理储罐内件，对发现有裂纹，严重腐蚀等部位，钢塑复合储罐多少钱，相应修补或更换筒节。根据内外部检验要求，以及经过修补或更换筒节后，进行试漏，对成功内外部检验中发现的其他问题进行处理。

钢衬塑储罐的特性：

- 1、在露天存放，避免全塑储罐外表面易老化的弊病，使用期长。
- 2、钢壳耐压、耐冲击性好，长期使，特别是立式储罐。
- 3、内层LLDPE的防腐性能。除大部分酯类、醚类、酮类等液体外，几乎能耐大部分的酸类、碱类、盐类等化学腐蚀液。
- 4、使用安全、防火可靠，适用于需防火阻燃的环境。
- 5、钢衬塑储罐相比聚乙烯储罐容积更大，使用温度更高。

我们掌握钢衬塑储罐制造的主要技术，钢塑衬里以聚乙烯(PE)为衬里防腐原料，经滚塑工艺成型，使衬里聚乙烯与钢体通过冲压钢网过渡连接为一体，且钢体与衬塑层不易分离，产品衬塑后耐腐蚀性能优良、使用寿命长。内衬厚度可根据用户要求生产（一般衬塑厚度16-18mm）。钢衬塑储罐设备容积：1-200m³。

相同点：都是聚乙烯（PE）材质的储罐，是滚塑成型储罐（一体成型，没有焊接缝），防腐材料均为聚乙烯（LLDPE），PE材料是一个防腐材料。

不同点：PE储罐(全塑储罐)特点：为模具产品，高度直径接口固定。塑料罐体强度比金属罐体储罐差许多，外体容易产生变形。只适合装比重较轻的溶液。只能常压使用，不耐真空。使用温度在60以下。储罐重量轻，储罐内外均耐强腐蚀介质。PE不易老化使用寿命长。价格便宜和低廉，钢塑复合储罐，价格按塑料重量乘单价计算。

钢衬塑储罐特点：罐体在考虑运输的条件下，可以自由制作高度直径接口等。罐体强度好，不变形，适合装比重较重的溶液。可带低压使用（水压3公斤，气压1公斤）。不耐高真空，钢塑复合储罐，使用温度在80以下。罐体外油漆防腐，使用中需要保养。PE层受钢板保护，使用寿命PE储罐更长，价格比全塑储罐要贵，价格按钢铁重量乘单价和衬塑面积乘单价计算。

钢塑复合储罐公司-钢塑复合储罐-

无锡格欣由无锡格欣化工设备有限公司提供。无锡格欣化工设备有限公司是江苏无锡,储运设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在无锡格欣化工设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创无锡格欣化工设备更加美好的未来。