

# 热变形、维卡软化点温度测定仪/热变形仪/维卡仪/热变形温度

产品名称	热变形、维卡软化点温度测定仪/热变形仪/维卡仪/热变形温度
公司名称	承德市科承试验机有限公司
价格	37000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:承德 型号:xwb-300f
公司地址	承德市上板城镇卸甲营
联系电话	0314-2122968 13833402001

## 产品详情

### xwb—300f热变形、维卡软化点温度测定仪

#### 一、用途：

xwb—300f热变形、维卡软化点温度测定仪,符合iso75、is0306、gb / t8802、gb / t1633、gb / t1634等标准,适用于高分子材料的热变形、维卡软化点温度的测定。该机型采用pc机控制, windows运行平台。在试验过程中可动态地实时绘制温度~变形量的曲线;试验结束时系统自动停止加热;试验结果自动存盘并可打印试验报告。该机控温精度高、温度梯度小,具有温度上限保护、试样架自动升降功能等功能,是一种自动化、智能化极高的理想的测试仪器。

二、该机特点：1、实时显示试验温度和温度—变形曲线。2、试验过程中,通过输入试样的尺寸,可自动计算出试验所需的负荷质量。3、上线温度、变形量在使用范围内任意设定。4、误差通过软件自动修正。4、试验曲线颜色任意设定,可以实时显示和隐藏,并且曲线宽度粗细任意转换。5、试验完成或达到上限温度时,具有报警功能,并自动停止加热。6、试验完成后,打印试验曲线和试验报告。查询历次试验的历史纪录,并能重绘历次试验的试验曲线。7、用户可对自己的使用软件进行三级密码保护。

#### 三、主要技术参数及规格：

- 1、温度控制范围：室温 ~ 300
- 2、升温速率：50 /h、 120 /h
- 3、最大温度误差：±0.5
- 4、变形测量方法：位移传感器测量
- 5、变形测量范围：0 ~ 2mm
- 6、最大变形误差：0.005mm
- 7、变形分辨率：0.001mm
- 8、试样架数：三个（试验时可任意选择）
- 9、试样跨距：60 ~ 180mm连续可调

"供应热变形、维卡软化点温度测定仪/热变形仪/维卡仪/热变形温度"的功率为1500（w），尺寸是650\*450\*1100（mm），加工定制为是，测量范围是0-2mm，重量为75（kg），型号是XWB-300F，测量精度为0.001mm，适用范围是适用于高分子材料的热变形、维卡软化点温度的测定，品牌为承德，控温范围是室温-300（ ）