

高准确度维卡软化点测定仪

产品名称	高准确度维卡软化点测定仪
公司名称	江都市振邦试验机械厂
价格	39800.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:振邦 型号:zwy-0318
公司地址	江苏省扬州市江都区真武镇工业园区
联系电话	86-0514-86274953 13773463130

产品详情

特点及用途:

热变形维卡温度测定仪适用于测试高分子材料的维卡软化点温度和热变形温度，作为控制质量和鉴定新品种热性能的一个指标，由百分表测量形变，温控仪设定升温速度，试样架自动升降，一次可试验三个试样。操作方便、设计新颖、外形美观、可靠性高。符合gb/t 1633《热塑性塑料软化温度(vst)的测定》、gb/t 1634《塑料弯曲负载热变形温度试验方法》、gb 8802《硬聚氯乙烯(pvc-u)管材及管件维卡软化温度测定方法》以及iso75、iso306、iso2507等标准要求。

技术参数:

1. 温度范围: 室温 ~ 300oc
2. 升温速度: $(12 \pm 1)oc/6min$ [$(120 \pm 10)oc/h$]
 $(5 \pm 0.5)oc/6min$ [$(50 \pm 5)oc/h$]
3. 最大温度误差: $\pm 0.1oc$
4. 形变测量范围: 0mm ~ 3mm
5. 形变测量误差: 0.01mm
6. 加热介质: 甲基硅油
7. 加热功率: 4kw
8. 冷却方式: 150oc以上自然冷却

150oc以下水冷或自然冷却

9. 电 源: ac220v \pm 10% 20a 50hz

10. 外形尺寸: 720mm \times 700mm \times 1380mm

11. 净 重: 180kg

"供应高准确度维卡软化点测定仪"的加工定制为是，品牌是振邦，型号为ZWY-0318，测量范围是0-3mm，测量精度为0.1，控温范围是室温-300（ ），功率为4（w），尺寸是720/700/1380（mm），重量为180（kg），适用范围是高分子材料，聚乙烯