

BH-300B热变形、维卡温度测定仪

产品名称	BH-300B热变形、维卡温度测定仪
公司名称	江都区真武镇博海试验机械厂
价格	35000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:博海 型号:bh-300b
公司地址	江苏省江都市真武镇真武路河西134号
联系电话	86 0514 86274960 18921944410

产品详情

一、概述

bh-300b热变形、维卡温度测定仪，采用最新国际和国家标准：is075-1：1993，is0306：1994，gb/t1633-200，gb/t1634-2001设计而成的，在windows平台上操作，是国内目前用于非金属材料的变形和软化温度的最先进的检测仪器。

二、bh-300b热变形、维卡温度测定仪实现的功能:

- 1、实时显示试验温度和温度—变形曲线。
- 2、试验过程中，通过输入试样的尺寸，可自动计算出试验所需的负荷质量。
- 3、上线温度、变形量在使用范围内任意设定。
- 4、误差通过软件自动修正。
- 5、试验曲线颜色任意设定，可以实时显示和隐藏，并且曲线宽度粗细任意转换。
- 6、试验完成或达到上限温度时，具有报警功能，并自动停止加热。
- 7、

试验完成后，打印试验曲线和试验报告。查询历次试验的历史纪录，并能重绘历次试验的试验曲线。

8、用户可对自己的使用软件进行三级密码保护。

9、必须使用正板软件进行安装，否则系统无法运行。

三、主要性能指标

1、温度的控制和测量范围：室温—300 2、
升温速率：120 /h (12±1 /6min) 和50 /h (5±0.5 /6min) 3、
温度分辨率0.1 ，温度最大误差: 1

4、变形测量：范围0—3mm、最大误差0.01mm、分辨率0.001mm 5、
热变形试验跨距可调，可调范围80mm—160mm。

6、
加热介质：甲基硅油（粘度低为好）或变压器油（200 以内使用），e型油箱加20升左右，f
型油箱加12升左右。 7、加热功率:4kw

8、电源:220v ± 10% 20a 50hz-60 hz 9、主机外形:落地式

"BH-300B热变形、维卡温度测定仪"的功率为4k (w)，型号是BH-300B，测量范围为300 ，适用范围是非金属材料，品牌为博海，加工定制是是，控温范围为300 ()