

徽高 手动搪瓷耐酸碱球阀 Q41TC DN125

产品名称	徽高 手动搪瓷耐酸碱球阀 Q41TC DN125
公司名称	徽高阀门（浙江）有限公司
价格	2680.00/台
规格参数	品牌:徽高 产地:浙江温州 阀体材质:铸铁
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道浦二村坎下
联系电话	18100152268

产品详情

手动搪瓷球阀

产品型号：Q41C-0.6-Q235

连接形式：法兰

公称通径：DN25--DN150（mm）

压力范围：0--1.0（Mpa）

主体材料：搪瓷碳钢

适用介质：酸、碱

型号：HG-Q41-TC72-DN50--0.6Mp-Q235

其中HG为国家化工行业标准，Q为球阀标准，4为法兰连接形式，1为浮动直通形式，TC72搪玻璃为衬里标准，DN50为通径标准，0.6为公称压力标准，Q235为主体材质。

特点

一、耐磨；由于搪瓷球阀的阀芯是搪瓷，密封圈是四氟的，所以搪瓷球阀在开关时不会产生太大的磨损

。（它的硬度系数为80-90）：

二、密封性能好；由于搪瓷球阀的密封是采用烧结而成，阀芯与密封圈很好。所以他的密封性能是可靠的。

三、使用时间长：已广泛应用于石油、化工、发电、造纸等各部门，以及人们日常生活中。

优点：

1．流体阻力小，全通径的球阀基本没有流阻。

2．结构简单、体积小、重量轻。

3．紧密可靠。它有两个密封面，而且球阀的密封面材料广泛使用各种塑料，密封性好，能实现很好密封。在真空系统中也已广泛使用。

4．操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。

5．维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。

6．在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。

7．适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。

8．由于球阀在启闭过程中有擦拭性，所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。

加工精度高，造价昂贵，高温中不易使用，如管道内有杂质，容易被杂质堵塞，导致阀门无法打开。