

皮带秤输送机 智天转子秤微粉秤 北京皮带秤输送机

产品名称	皮带秤输送机 智天转子秤微粉秤 北京皮带秤输送机
公司名称	潍坊智天工业自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道
联系电话	18953640292

产品详情

定量给料皮带秤皮带秤输送机皮带秤输送机价格

小流量定量给料机是我公司在引进、消化和吸收德国申克公司技术的基础上，结合我公司在定量给料机设计、制造、应用的丰富经验，为满足小流量给料要求。推出的小型动态计量设备，它保持了申克定量给料机性能稳定结构稳固、外形美观的特点，但外形小巧，采用双传感器结构PVC传送带，整体镀锌工艺等多项技术，产品计量精度高、控制效果好，适应性强，可广泛应用于建材、冶金、钢铁、化工、煤炭、陶瓷等行业对粉状、颗粒状物料的小流量定量输送。

产品特点

双传感器直接称重装置，有效消除物料偏载、十字对计量精度的影响

采用PVC皮带，厚度均匀，皮重稳定，有效提高计量精度

整体镀锌工艺，皮带秤输送机价格，产品防腐能力强

重力自动张紧装置，确保皮带张力恒定，计量精度受皮带影响小

防偏纠偏装置能避免皮带跑偏而影响计量精度和正常生产

采用测速传感器，确保速度测量准确

采用腰鼓驱动滚筒，摩擦阻力大，皮带不打滑，皮带秤输送机厂家，有调偏和稳定皮带作用

采用轴装直联减速电机和变频调速的拖动方式，运行平稳，使用寿命长

更换皮带方便，只要拆除秤体一侧支座，即可在悬壁状态下方便地更换环形带

配套LT0916称重控制仪表具有多种信号输出，可与DCS联接，实现智能集中控制

技术参数

计量精度： $\pm 0.5\%$

控制精度： $\pm 0.5\%$

给料能力：50 ~ 1000kg/h

物料粒度：10mm

皮带宽度：300mm ~ 500mm

外形尺寸：1000cm(长) × 40cm ()

使用环境

温度：仪表-10 ~ 50 ；秤体-30 ~ 60

相对湿度：90%

调整范围：50Hz ~ 60Hz

电源

仪表：220VAC(-15%/+10%)、50Hz($\pm 2\%$)

给料机：380VAC(-15%/+10%)、50Hz($\pm 2\%$)

皮带秤皮带秤输送机皮带秤输送机价格

本公司生产的DEL系列皮带秤是新一代块状物料计量产品。系统采用给料机喂料、计量的工作方式，配以进口变频调速器、的称重传感器和测速传感器，可实现准确计量、适时调节（调速范围5 ~ 50Hz）。

1.2.

控制部份采用德国西门子公司的S7200PLC为，配以汉化文本显示，全中文人机界面，操作简单易学，可靠性高。

1. 功能：与TDG型定量给料称总体结构相同，主要用于粉状物料的定量给料。具体区别：（1）：上部有防尘盖（可开启），物料在运动中不外露，可以防止物料被风吹散而造成环境污染和浪费。（2）：给料斗为特殊设计，粉状物到达密封称时，首先被帘式链条拖住，排除粉状物中的气体，使粉料更加安定。然后经过1~3道橡胶压板，将粉料压实成形，保证了计量准确和减少充料的风险。

2. 物料的种类：粉状，细粒状，颗粒和微粉混合料。 3. 准确度： $\pm 0.5\%$ 。

4. 产量范围：0.1t/h ~ 2000t/h。

5. 说明：因为粉状物料在给料机的皮带上堆积高度有限，北京皮带秤输送机，故此同样产量的粉料给料机其皮带深度要宽。

产品优势：

A. 皮带式定量给料机用于粉状物料的定量给料，其准确度要高于其它方法。 B. 不易扬尘。

C. 皮带两侧有两道挡料装置，输送机皮带秤厂家，保证粉料不外溢。 D. 有皮带偏移自动纠正装置，保证皮带不跑偏。

E. 有皮带张紧力自动调速机构，保证在长期使用中张力恒定，这对于计量重量十分重要。

皮带秤输送机价格-智天转子秤微粉秤-北京皮带秤输送机由潍坊智天工业自控设备有限公司提供。潍坊智天工业自控设备有限公司是从事“工业自动化设备,磁电设备,环保设备,节能设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理。同时本公司还是从事链板秤皮带秤，PL斗式秤配料控制系电子皮带秤，XZ空气输送斜槽螺旋计量称的厂家，欢迎来电咨询。