

## 埃克森美孚TPV(中国山都坪代理商身份)

产品名称	埃克森美孚TPV(中国山都坪代理商身份)
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	TPV:山都坪新材料总代理商 TPV:埃克森代理热塑性材料 TPV:中国埃克森美孚公司代理
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地址）
联系电话	13621680804 13621680804

## 产品详情

埃克森美孚公司一级总代理商\*(TPV塑料简介)-TPV是Thermoplastic Vulcanizate的简称，中文名称为热塑性三元乙丙动态硫化弹性体或热塑性三元乙丙动态硫化橡胶，是高度硫化的三元乙丙橡胶EPDM微粒分散在连续聚丙烯PP相中组成的高分子弹性体材料。TPV常温下的物理性能和功能类似于热固性橡胶，在高温下表现为热塑性塑料的特性，可以快速经济和方便地加工成型。TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶将硫化橡胶材料通过动态硫化使三元乙丙橡胶EPDM以低于2微米尺寸的微粒分散在聚丙烯PP塑料基体中，把橡胶与塑料的特性很好的结合在一起，得到综合性能优异的高性能弹性体材料。

(埃克森美孚-TPV一级总代理商)tpv、（山都坪）111-35 (埃克森美孚-TPV一级总代理商)tpv、（山都坪）111-45 (埃克森美孚-TPV一级总代理商)tpv、（山都坪）111-45 BK (埃克森美孚-TPV一级总代理商)tpv、（山都坪）111-50 (埃克森美孚-TPV一级总代理商)tpv、（山都坪）111-50 BK (埃克森美孚-TPV一级总代理商)tpv、（山都坪）111-55

埃克森美孚公司一级总代理商\*(TPV塑料简介)-tpv - 具体性能

1、良好的弹性和耐压缩变形性，耐环境、耐老化性相当于三元乙丙橡胶，同时其耐油耐溶剂性能与通用型氯丁橡胶不相上下。

2、应用温度范围广（-60—150℃），软硬度应用范围广(25A—54D),易染色的优点大大提高了制品设计的自由度。

3、优良的加工性能：可用注射、挤出等热塑性塑料的加工方法加工，高效、简单易行，无需增添设备，流动性高、收缩率小。

4、绿色环保，可回收使用，且反复使用六次性能无明显下降，符合欧盟环保要求。

5、比重轻（0.90—0.97），外观质量均匀，表面档次高，手感好。

基于以上性能特点，TPV在广泛的应用领域与传统橡胶材料、其他TPE弹性体（包括TPR\SBS、SEBS、TPU等）材料或PVC等塑料材料相比，在综合性能和综合成本方面都具备一定的替代优势，从而为制品企业在产品创新、提升产品附加值、提高竞争力方面提供了新的选择。

埃克森美孚公司一级总代理商\*(TPV塑料简介)-TPV

为全球显示器生产商冠捷集团，其公司在北京，福清，武汉，宁波，苏州均有分厂。