

氙灯耐候老化试验箱 耐候试验机 紫外线耐候试验机

产品名称	氙灯耐候老化试验箱 耐候试验机 紫外线耐候试验机
公司名称	东莞市万江广美精密仪器行
价格	72000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:广美 型号:gm-201
公司地址	中国 广东 东莞市 万江区理想0769 D9栋2单元1501 工厂地址：万江共联工业区
联系电话	86-076923622760 13360489114

产品详情

氙灯耐候试验箱(水冷式)采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波，可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。sn型氙灯试验箱可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验，可以很好的模拟在不同环境条件下，材料暴露在阳光下所产生的变化。

全光谱氙灯。多种供选择的过滤系统。水喷淋功能。相对湿度控制。试验箱空气温度控制系统。不规则形状的样品固定架。价廉物美的氙弧灯管。安装容易使用方便并且基本上不需要日常维护的特点。氙弧灯管的使用寿命取决于所使用的辐射照度水平，一般灯管的寿命为500小时。灯管更换方便快捷，长效的过滤器为保持所需的光谱提供保障。

氙灯耐候试验箱

工作室尺寸		95 × 95 × 85
外型尺寸		170 × 150 × 210
性能指标	温度范围	rt+10 ~ 70
	湿度范围	65 ~ 98%r.h
	降雨时间	1 ~ 9999小时59分钟可调
	降雨周期	1 ~ 240分钟，间隔（断）可调
	光谱波长	1200w/m ²
	氙灯功率	6kw（寿命：500小时）
控制系统	精度范围	设定/指示精度：温度±0.1、湿度±1%r.h
	传感器	铂金电阻.pt100 /mv

	加热系统	全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
	加湿系统	外置隔离式，全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
	黑板温度	双金属黑板温度计
	供水系统	加湿供水采用自动控制.氙灯冷却循环用水
	温度控制器	采用进口威伦彩色触摸屏及德国西门子plc模块控制
	循环系统	耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
使用材料	外箱材质	优质碳素钢板，磷化静电喷塑处理/sus304不锈钢雾面线条发纹处理
	内箱材质	sus304优质不锈钢光板
	样品架材质	sus304优质不锈钢条
	门框隔热	耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置		防辐射玻璃视窗1套、动态试品架1个、氙灯灯管2只
安全保护		漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护
电源电压		ac380v ± 10% 50 ± 0.5hz 三相四线制
使用环境温度		5 ~ + 30 85%r.h

各种规格齐全，欢迎旺旺咨询、洽谈或至电 广美仪器 欧阳志军 13360489114 0769-23622760

"厂家直销 氙灯耐候老化试验箱 耐候试验机 紫外线耐候试验机"的功率为6000 (W) ，温度范围是RT+10 ~ 70 () ，加工定制为是，材质是不锈钢，类型为臭氧老化箱，型号是GM-201，工作室尺寸为95 × 95 × 85 (mm) ，适用范围是科研,产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验，品牌为广美，电源是220