

特价供应电线塑胶老化试验机/换气式老化试验机/多种老化箱

产品名称	特价供应电线塑胶老化试验机/换气式老化试验机/多种老化箱
公司名称	东莞市虎门品诚检测仪器经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:顺成 型号:sc-7015a
公司地址	中国 广东 东莞市 虎门镇白沙五村工业区
联系电话	86 0769 81688951 13825728664

产品详情

详细说明

本试验机主要用于橡胶、塑料、电线电缆等产品，以比较试样老化前与老化后之抗张强度及伸长率。本机以热风循环方式，促使试片老化，内箱密闭性佳，具有抽换内箱空气装置，设有超温自动切断保护。保证符合ccic(即ul)校准。

- 1、本机适用于橡胶，塑胶，人造皮革及其他化学合成产品测试其材质之老化，延伸率，抗张力等变化情形，符合ul1581、jis-k7212，k6723，a5756、astm-d573等标准。
- 2、采用高精度微电脑控制器，智慧型pid自动控制加温系统，控温精度高。
- 3、多翼离心风轮，强制送风，确保实验机内部温度均匀稳定。
- 4、悬挂架与隔层架可自由拆装，悬挂架转速10r/m。
- 5、附数显瓦特小时计及计时器，具换气量测试功能。
- 6、采用简便换气量调节系统，可方便调节新鲜空气的换气量。
- 7、观测视窗明亮宽广，方便观察实验产品情况。
- 8、多层安全保护装置，确保机台可靠运转。
- 9、内箱采用不锈钢板雾面处理。

10、外箱采用电解板静电喷涂。

主要技术参数

机箱内部有效容积：45×50×50cm (w×d×h) 外箱尺寸：105×66×135cm (w×d×h) 设定测试时间：0.01秒~999.9小时 瓦特小时计量程：1~9999.9wh 温度控制器：采用微电脑控制器自动pid调节控温 温度范围：rt+10~300 温度控制精度：±0.5

换气量：0~300次/小时 (可调)

旋转盘：2层；转速：7~10r/m。

加热功率：6000w/7000w

"特价供应电线塑胶老化试验机/换气式老化试验机/多种老化箱"的功率为6000W/7000W (W)，温度范围是RT+10~300 ()，加工定制为否，材质是不锈钢板，类型为换气老化箱，型号是SC-7015A，工作室尺寸为45×50×50cm (W×D×H) (mm)，适用范围是橡胶、塑料、电线电缆等产品，品牌为顺成，电源是220V，橡胶，塑胶，人造皮革及其为符合CCIC(即UL)校准