

ZY-180氙灯耐气候试验机/疝灯耐气候试验箱

产品名称	ZY-180氙灯耐气候试验机/疝灯耐气候试验箱
公司名称	中山市恒誉电子仪器有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:恒誉 型号:zy-180
公司地址	中国 广东 中山市 广东省中山市东凤镇南安路3号
联系电话	0086 0760 22617426 13068121326

产品详情

产品详细

氙灯耐气候试验机本系列设备参照塑料氙灯光源暴露试验方法gb9344-88t gb/t 9276-96《涂层色漆，清漆试验》设计制作，它广泛应用于：橡胶，塑料，油漆，石油化工，纺织等行业。本设备模拟和强化在自然气候中受到的光、热、湿度、降雨为主要老化破坏的环境因素。

箱体规格

型号	工作室尺寸(mm)	温湿度范围	主要技术参数
zy-180	600x600x500	rt+10-75 相对湿度85%-98%rh	1.风速:1.5m/s2.总辐射强度:1120x10%w/m23.试样架转速:0.75-1.25r/min(可调)4.氙弧灯功率:1.5kw风冷:适用于sn-180 sn-280型3kw风冷:适用于sn-512 sn-800型6kw水冷:适用于sn-800 sn-1000型
zy-280	600x600x800		
zy-512	800x800x800		
zy-800	800x1000x1000		
zy-1000	1000x1000x1000		

规格

满足标准	本试验箱可满足gjb150.7中规定的油漆，天然纤维和橡胶进行光老化试验。gb/t2423.24-95模拟地面上的太阳辐射。
产品用途	是模拟太阳光辐射、温度、湿度、凝露、雨淋等多种综合性气候的条件下，

技术参数	<p>观察和分析材料的变化情况。</p> <p>1、温度范围：rt+40 ~70 (±2)、2、湿度范围：85%~90%(±3%r.h);3、降雨时间：0~99分钟可调；4、光源：水冷式氙弧灯；5、氙灯功率：1.5kw,3kw,6kw；6、控制系统：日本进口高精度温湿度控制仪；7、设备特点：具有光照、淋雨、温度、湿度、风等气候、8、氙灯辐射强度：1.2kw/m²；9、照度：140~1600(±10%)；10波长：300~800。</p>
结构与材质	<p>1、内箱材质：sub进口高级不锈钢钢板；2、外箱材质：进口冷扎板静电喷塑，色调均匀美观大方；3、加热器：不锈钢鳍片式专用电热管。</p>
送风循环系统 加湿系统	<p>1、专用电机；3多翼离心式专用风轮；3、循环方式：空气循环。</p> <p>1、加湿方式:电热蒸气式加湿;2、加热方式：ssr固态继电器无触点加热；3、供水方式：泵式供水；4、湿度传感器：pt100；5、温度传感器：pt100；6、水位控制：台湾进口液位器；7、水位计：透明石英玻璃水位器；8、水箱：内置固定式水箱10l。</p>
保护系统	<p>1、超温保护；2、缺相保护；3、缺水保护；4、过载保护；5、漏电</p>

"ZY-180氙灯耐气候试验机/疝灯耐气候试验箱"的工作室尺寸为600X600X500（mm），型号是ZY-180，品牌为恒誉，温度范围是RT+40~70（ ），材质为1、内箱材质为SUB进口高级不锈钢钢板；2、外箱材质为进口冷扎板静电喷塑，色调均匀美观大方；3、加热器为不锈钢鳍片式专用电热管。 ，加工定制是是