

测试尺寸 (wxhxd) 160x240x195 210x240x195 300x240x195 390x240x195 390x240x375 480x240x375 480x240x555

外型尺寸 (wxhxd) 205x260x205 205x260x205 340x260x205 430x260x205 430x260x385 520x260x385 520x260x565

215x270x215 260x270x215 350x270x215 440x270x215 440x270x395 530x270x395 530x270x575

225x280x225 270x280x225 360x280x225 450x280x225 450x280x405 540x280x405 540x280x585

测试区尺寸m² 8 10 14 18 35 43 64

工作范围 80 ~ -60 (a:0 ;b:-20 ;c:-40 ;d:-60)

湿度范围 30%~98% rh

材 内部 sus#304不绣钢板
质 材质

外部 sus#304不绣钢板 + 粉体烤漆
材质

隔热 pu及隔热棉
材质

设 解析 温度：0.01 湿度：0.1%r.h
备 精度

性 控制 温度：±0.3 湿度：±1.5%r.h
能 精度

温度 2
均匀
度

温度 0.5
波动
度

湿度 2/-3%rh
误差

升温 60min
时间

降温 a : 90 min b : 120 min
时间

c : 180 min d : 210 min

系 控制 采用honeywell ipc1000超感度液晶（lcd）触摸屏
统 系统
结 结构

延伸 交变湿热试验箱，恒定湿热试验箱，高低温湿热交变试验箱,恒温恒湿试验室
产品

加热 sus#304不锈钢高速电热器
系统

加湿 表面蒸发方式
方式

冷却 欧美原装压缩机 + 蒸发器 + 气冷式冷凝器
系统

循环 不锈钢风叶，低噪音,多翼式循环风扇
系统

安全装置 漏电断电保护，压缩机超压，过热过流保护，过载熔断保护，风机过热保护，声讯报警等。

其它配件 多层强化玻璃视窗、测试孔（ $\varnothing 50\text{mm}$ ）、动作指示灯、箱内照明、不锈钢隔层置物架（2块）、记录器（选配）

备注：可根据客户要求之尺寸制作，满足客户的要求

东莞市庆声试验设备有限公司售后服务承诺：1.保修一年，终身服务；2.免费在买方现场安装、调试、培训；3.从设备验收后，广东省内8小时内到达现场服务；广东省外2个工作日内，到达现场为用户解决

问题。4.质保期内：如属正常操作，造成某部件损坏，供方可免费更换某部件。如果在3个月内出现严重质量问题，我公司可无条件换相同型号的新机。5.质保期后：如属正常操作，某部件、零件损坏，需要更换，只收取成本费。6.可以提供全面的技术培训，对设备维护、零配件供应及其他方面要提供及时完善的售后服务。