

淋雨试验箱/淋雨试验机 防水试验箱 FS-830C

产品名称	淋雨试验箱/淋雨试验机 防水试验箱 FS-830C
公司名称	深圳市鼎准电子有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:tops鼎准 型号:fs-830c
公司地址	深圳市宝安区松岗街道罗田社区象山大道142号 象山湾工业园B栋4单元6层
联系电话	13928439421

产品详情

3. 设备规格device specification:

技术参数technical parameters			
型号model	fs-830c	fs-1040c	fs-1250c
内箱尺寸internal dimension(cm)	80 × 80 × 80	100 × 100 × 100	120 × 120 × 120
摆管半径swing pipe radius (cm)	30	40	50
摆管淋雨试验 swing pipe rain test	摆管摆幅swing pendulum : 0~ ± 180 ° (理论值theoretical value) 可调adjustable 喷水孔径nozzle aperture : 0.4mm或0.8mm 喷嘴流量nozzle flow rate : 0.07l/min 试样转盘sample disk : 1~7 circle/min 喷淋时间spraying time:0~9999min可调 控制系统control system : plc编程控制系统 , 触摸屏中文界面plc programming control system + touch screen of chinese interface		

ipx5 冲水试验装置 flush test device	喷嘴孔nozzle aperture : 6.3mm 水流量 : 12.5l/min 喷水距离water spray distance:2.5~3m 持续时间duration: : 0~9999min
ipx6 冲水试验装置 flush test device	喷嘴孔nozzle aperture : 12.5mm 水流量water flow rate : 100l/min 喷水距离water spray distance:2.5~3m 持续时间duration : 0~9999min

"供应淋雨试验箱/淋雨试验机 防水试验箱 FS-830C"的重量为200 (kg) ，工作室尺寸是80 × 80 × 80 (mm) ，型号为FS-830C ，品牌是TOPS鼎准 ，温度范围为25 () ，材质是不锈钢 ，加工定制为否 ，测量范围是IP1-IP5