

雨淋试验机 防水试验机 淋水测试机

产品名称	雨淋试验机 防水试验机 淋水测试机
公司名称	昆山讯科仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:讯科 型号:xk
公司地址	中国 江苏 苏州 昆山市 周市镇 华盛东路5号8号房
联系电话	86 0512 57565682 13862662661

产品详情

适用于汽机车灯具、雨刷性能、防水条带和信号装置及机车仪表，电工产品，外壳等在淋雨环境下能否保证设备和组件良好性能的试验,藉以检测产品之耐水性能.全彩触控双语控制介面,操作简易可程式设计,无需人员计算等待变频式流量控制系统,流量控制准确高压均值技术应用,准确度高可更换管件防呆设计低噪音结构工程磁簧式流量计,精确度高,误差小大尺寸观测窗,检视方便直读式故障检测系统依据测试标准:iec 60529、iso 16750、gb 4208、jis d0203/d0205、sae j575e、cns 7138可程式耐水(雨淋)试验机standard programmable rain tester model xr-a xr-binside dimensions(wxdxh)1000 × 1000 × 1000 mm outside dimensions(wxdxh) 1450 × 1300 × 2000 mmtest temperaturenormal(rt-85)water flow rate rain (spray) 喷雨 capacity r1 min. 1.8 l /min ipx1 with in 1~1.5l/min (in dripping box) r2 min. 3.2 l /min ipx2 with in 3~3.5l/min (in dripping box) s1 min. 24.5l/min ipx3 nozzle16*0.7l/min angle ± 600, s2 min. 39.2 l /min ipx4 nozzle 25*0.7l/min angle ± 1800 pressure r1 0.1 kgf/cm2 ipx5 12.5l /min diameter 6.3mm r2 0.3 kgf/cm2 ipx6 100l /min diameter 12.5mm s1 1 kgf/cm2 tube radius:200~1000mm (for ipx3, ipx4 only) s2 3 kgf/cm2test specimen frame r.p.m1 ~ 17rpm(adjustable) controller programmable touch panelpower source1phase ac220v 50/60hz, 5kw

"雨淋试验机 防水试验机 淋水测试机"的工作电压为220V10A，温度范围是常温（ ），加工定制为是，材质是外报烤漆，内部不锈钢板，测量范围为摆管摆幅0~170度，重量是500（ kg ），型号为XK，工作室尺寸是1000*1000*1000（ mm ），品牌为讯科，外形尺寸是1450 × 1300 × 2000（ mm ），产品规格为IPX1~IP X9