

LT全自动软水器

产品名称	LT全自动软水器
公司名称	苏州凌特流体科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区横泾街道天鹅荡路2233号5幢
联系电话	18006201151 18115667075

产品详情

反渗透纯水系统根据不同的源水水质采用不同的工艺。一般自来水经一级反渗透系统处理后，产水电导率 $< 10-20 \mu S/cm$ ，经二级反渗透系统后产水电导率 $< 5 \mu S/cm$ 甚至***，在反渗透系统后辅以离子交换设备或EDI设备可以制备超纯水，使电阻***达18兆欧姆.厘米)。

反渗透膜老化受污染后，产水质量会下降。反渗透技术的应用领域及特点

反渗透膜分离技术是利用反渗透膜原理进行分离的，具有以下几点***特点：· 在常温不发生相变的条件下，可以对溶质和水进行分离，适用于对热敏感物质的分离、浓缩，并且与有相变化的分离方法相比，能耗较低。· 反渗透膜分离技术杂质去除***。

· 较高的脱盐率和水回用率，可截留粒径几个纳米以上的溶质。

· 利用低压作为膜分离动力，因此分离装置简单，操作、维护和自控简便，现场安全卫生 应用范围
工业锅炉、中央空调、热交换器、宾馆饭店、食品化工、洗衣印染、医疗卫生等行业。主要特点

1、全自动化程度高，供水工况稳定，使用寿命长。全程自动运行，只需人工定期加盐。2、高效率、低能耗、运行费用低。由于该软水器整体设计合理，使树脂的交换能力得到充分的发挥。设备自身的各项能耗指标明显低于一般的软化水设备，自动控制设备不需要专职的操作人员，这都给用户带来诸多的便利，并产生良好的效益。水耗：