

徽高 气动下展式搪瓷玻璃放料阀HG65-89-2 150/100

产品名称	徽高 气动下展式搪瓷玻璃放料阀HG65-89-2 150/100
公司名称	徽高阀门（浙江）有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:徽高 产地:浙江温州 阀体材质:铸铁
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道浦二村坎下
联系电话	18100152268

产品详情

气动搪瓷下展式放料阀概述:

气动搪瓷下展式放料阀是一种特殊的放料阀，它的主要特点在于阀体采用搪瓷材料，具有良好的耐腐蚀性和耐磨性能。这种放料阀适用于各种腐蚀性介质和磨损性介质，因此在化工、冶金、制药等行业中得到了广泛的应用。

该阀门的工作原理是通过气动力将阀瓣控制在开启或关闭的位置，实现放料或停止放料的功能。

主要结构与性能:

气动搪瓷下展式放料阀的主要结构由阀体、阀瓣、密封圈、阀杆、支架、阀压盖、法兰、螺母、定位螺钉等零件组成。这种阀门的操作方便，开启没有流阻，同时维修简单，密封结构合理，更换方便。

在性能方面，气动搪瓷下展式放料阀具有良好的密封性能，能够在高压下保持良好的密封效果。此外，它还具有良好的耐腐蚀性能，能够在各种酸碱环境中保持稳定的性能。

应用领域:

气动搪瓷下展式放料阀广泛应用于化工、冶金、制药等行业，特别是在需要耐腐蚀和耐磨损的场合。例如，它可以用于处理颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气等介质。此外，气动搪瓷下展式放料阀实现远距离操作，提高操作的安全性。

注意事项:

在使用气动搪瓷下展式放料阀时，需要注意一些事项。首先，要避免在安装和操作过程中对阀体和阀内组件造成损伤。其次，需要定期对阀门进行维护保养，以保证其长期稳定运行。此外，还要注意阀门的操作环境，避免在恶劣环境下操作阀门。