

徽高 气动带手动搪瓷测温放料阀HG65-89-1 125/80

产品名称	徽高 气动带手动搪瓷测温放料阀HG65-89-1 125/80
公司名称	徽高阀门（浙江）有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:徽高 产地:浙江温州 阀体材质:铸铁
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道浦二村坎下
联系电话	18100152268

产品详情

气动带手动搪瓷测温放料阀是一种新型的测温放料阀，其主要特点是通过计算机终端实时监测物料介质的温度，进行处理之后通过执行器将阀瓣开启和关闭，进而实现流畅的放料。

主要组成和工作原理:

该阀门的主体部分由阀瓣和阀杆组成，阀瓣和阀杆采用一体式结构，并且在阀杆的中心部位钻长通孔，在阀瓣的中心位置钻沉孔。长通孔和沉孔供温度传感器设置，即温度传感器经由阀杆的长通

孔穿入阀瓣的沉孔内，阀瓣与物料介质接触，并能将温度传导致阀瓣，阀瓣内的温度传感器能感知温度并传输至计算机终端，进而放料阀开启的同时测试温度的目的。

执行组件包括执行器、对夹块和连接杆，执行器通过连接杆与阀杆安装座固定连接，执行器的输出轴通过对夹块与阀杆连接，并能控制阀杆移动。执行器与计算机连接，并能执行计算机的命令，

实现自动化的卸料。

操作说明:

1. 轻松转动手轮,将切换手柄推移到(分)指示牌,即可进行 气动操作。

2. 当气源进入电磁阀后,电磁阀自动开戾上(或下)输气口,电磁阀接通电源时,阀门自动开启,断电时阀门自动关闭。红色按钮为手动调试使用开关按钮。

3. 当气源进入气缸上部时,将活塞推向下部,即关闭阀门。

4. 当气源进入气缸下部时,将活塞推向上部,即开启阀门。

5. 连续作业时,按上述作往返动力。

注意事项:

1. 关闭气源,在无气源压力下,轻松转动手轮,逐渐使切换手柄推移至(合)指示牌,即可进行手动操作。

2. 转动手轮,逆时针阀门开,顺时针阀门关。