

德国巴斯夫(TPU)高分子材料

产品名称	德国巴斯夫(TPU)高分子材料
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:一级代理商 产地:正规渠道
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城13号
联系电话	13564996490

产品详情

德国巴斯夫(TPU)高分子材料

Elastollan热塑性聚氨酯弹性体(聚醚)

BASF Polyurethanes GmbH产品说明:

热塑性聚醚聚氨酯弹性体，具有优异的耐水解性、低温柔韧性和耐微生物性。

典型应用:电缆护套、插头和终端、螺旋管、薄膜、滑雪靴外壳、耳标、技术模塑件，如采矿筛、铁路垫、密封件。

型号: TPU B 64D性能:硬度64D,高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性,柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号: TPU B 60D性能:硬度60D,高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号: TPU B 98A性能:硬度50D,高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号: TPU B 95A性能:硬度95A,高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号: TPU B 90A性能:硬度90A,高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

型号: TPU B 85A性能:硬度85A,高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性,柔韧性好,可注塑和挤出成型。

型号: TPU B

80A性能:硬度80A，高透明，机械性能优良，耐水解，高弹性，柔韧性好，可注塑和挤出成型。

硬度范围广:通过改变TPU各反应组分的配比，可以得到不同硬度的产品，而且随着硬度的增加，其产品仍保持良好的弹性和耐磨性。

机械强度高: TPU制品的承载能力、抗冲击性及减震性能突出。