

4.3寸四线电阻触摸屏，配瀚彩显示屏，优质材料，优质品质

产品名称	4.3寸四线电阻触摸屏，配瀚彩显示屏，优质材料，优质品质
公司名称	深圳市瑞立诚科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:tsa 型号:tsa0243 类型:电阻式
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区新屋园新村16号 鸿宇大厦509室（办公场所）
联系电话	13726417507

产品详情

深圳市瑞立诚科技有限公司专业生产电阻/电容式触摸屏,产品应用于各种;车载导航,pnd,mp3,mp4,电子书,数码产品,工控产品,楼宇安防对讲,医疗产品,健身产品等需要人机交互控制的产品!如有需要,欢迎您的来电,联系方式如下:tel:0755-61196248 email:rlctp@163.com fax:0755-61675909

企业qq:800046499公司网站:http://ruilicheng.cn客户热线:

13927423901(杨r)产品特性:1.环境特性:environmental a.操作温度

-10 ~60 (相对湿度从20%到90%rh无凝结)b.储存温度 -20 ~70

(相对湿度从20%到85%rh无凝结)2.光学特性:optical a.透光率

80±3%,一般>80%,可按客户要求制作,雾面防牛78%,亮面防牛80%.亮面防划82%3.电子特性:electronic
a.电路等级

5伏直流电压,35毫安b.输出端子间阻抗

200-900欧姆c.绝缘电阻

25伏直流电压下10m 以上d.线性

±1.5%以内e.动作启动/关闭时间 15毫秒以内(dc5v 35毫安

负荷阻抗)4.机械特性:mechanical a.输入方式

半径0.8毫米或半径12.5毫米,硬度60° 硅胶棒b.动作力

30-100qf以内c.表面硬度

3h以上5.可靠性:reliable a.耐热性能 在+70 环境中放置120小时,

取出后在大气中放置24小时后测定,达到项目3/b、3/c、3/d、4/b标准规定b.耐寒性能

在-20 环境中放置120小时,取出后在大气中放置24小时后测定,达到项目3/b、3/c、3

/d、4/b标准规定c.耐湿性能 在相对湿度90%rh,在+60 环境中放

置120小时,取出后在大气中放置24小时后测定,达到项目3/b、3/c、3/d、4/b标准规定d.温度周期性测试

-20 :60分钟,移动:60分钟; 60 :60分钟,移动:60分钟, -20 取出后在大气中放置24小时

后测定,达到项目3/b、3/c、3/d、4/b标准规定6.耐用性: durable a.笔划寿命测试

使用半径0.8mm试验棒直线折动连续100,000次b.敲击寿命测试

使用半径12.5mm的硅胶棒连续打点1,000,000次产品图片:产品jpg图纸:产品订制:1.

开模费用:a:触摸屏1000元(菲林及制版费)b:fpc 1800元(开三个钢模)用公模fpc无需此费用c:面板费用500元(菲林及制版费)d:泡棉胶300元(刀模费用)e:双面胶300元(刀模费用),订单金额满30000元,退触摸屏开模费,订单满50000元退全部开模费用.2. 订购批量:订制品最小订单金额10000元/批,首单除外,公模产品有库存不限,无库存起订金额为5000元,报价不含邮费,需要另加或到付.如有需要,欢迎您的来电,联系方式如下:tel:0755-61196248 email:rlctp@163.com fax:0755-61675909
企业qq:800046499公司网站:<http://ruilicheng.cn>客户热线:13927423901(杨r)

gps 4.3寸 触摸屏配 瀚彩液晶屏, 尺寸 104.7*64.8 或 102*62.5, pich=1.0或 pich=1.3

有需要的朋友请联系我们 手机热线: 13642857737 15711997794 刘小姐

触摸屏4.3寸工程图:

深圳市瑞立诚科技有限公司 www.ruilicheng.cn

专业生产各种电阻式触摸屏,电阻屏尺寸从3.5寸 - 22寸,常用的如:3.5寸电阻四线触摸屏,4.3寸电阻四线触摸屏,5寸电阻四线触摸屏,6寸电阻四线触摸屏,6.2寸电阻四线触摸屏,6.5寸电阻四线触摸屏,7寸电阻四线触摸屏,7.5寸电阻四线触摸屏,8寸电阻四线触摸屏,8.4寸电阻四线触摸屏,8.9寸电阻四线触摸屏,8.8寸宝马(bmw)电阻四线触摸屏,10.1寸电阻四线触摸屏,10.2寸电阻四线触摸屏,10.4寸电阻四线触摸屏.12.1寸电阻四线触摸屏,15寸电阻四线触摸屏,17寸电阻四线触摸屏,19寸电阻四线触摸屏,22寸电阻四线触摸屏等.

电容式多点触摸屏:ipod3.2寸电容式多点触摸屏,iphone 3g 3.5寸电容式多点触摸屏,iphone 3gs 3.5寸电容式多点触摸屏,4.3寸电容式多点触摸屏,5寸电容式多点触摸屏,7寸电容式多点触摸屏,8.9寸平板电脑 电容式多点触摸屏,9.7寸 ipad 电容式多点触摸屏,10.1寸电容式多点触摸屏,10.2寸电容式多点触摸屏.

电容式多点触摸屏:ipod3.2寸电容式多点触摸屏,iphone 3g 3.5寸电容式多点触摸屏,iphone 3gs 3.5寸电容式多点触摸屏,4.3寸电容式多点触摸屏,5寸电容式多点触摸屏,7寸电容式多点触摸屏,8.9寸平板电脑 电容式多点触摸屏,9.7寸 ipad 电容式多点触摸屏,10.1寸电容式多点触摸屏,10.2寸电容式多点触摸屏

"4.3寸四线电阻触摸屏,配瀚彩显示屏,优质材料,优质品质"的点击次数为100(万次),屏幕类型是平面,屏幕尺寸为4.3(寸),尺寸是102*62.5,104.8*65(cm),接口为USB,亮度是300(cd/m²),感应力度为80(g),类型是电阻式,透光率为大于80%(%),型号是TSA0243,响应时间为5(ms),分辨率是2048*2048,品牌为TSA,用途是GPS,MP4,MP5,工控,对比度为1000:1