

中控iFace702面部指纹考勤备用电池中控iFace电池中控人脸识别

产品名称	中控iFace702面部指纹考勤备用电池中控iFace电池中控人脸识别
公司名称	广州万特信息科技有限公司
价格	1180.00/个
规格参数	类型:指纹+人脸识别 品牌:中控
公司地址	广东省广州市天河区东圃中山大道中292号胜凯大厦4楼W1室（毛家湾楼上）
联系电话	86 020 62824813 13312804928

产品详情

中控iface702面部指纹考勤备用电池中控iface电池中控人脸识别

上市背景：中控科技在推出指纹系列、射频系列、指纹+rfid混合系列考勤、门禁产品近15年时间后，覆盖中国一、二、三级城市、农村市场的情况下，根据国内外客户对面部识别产品的强烈需求，经过两年时间10万面部数据的测试，同时算法也在美国san jose大学年度测试中名列前茅,在用户舒适度方面获得了最佳评分的基础上在2010年8月又推出iface701/702系列指纹、面部、rfid混合型生物识别考勤门禁验证终端，该系列的产品采用了中控嵌入式multi-bio处理器,主频达630mhz，可以处理高达1:20000的1:n速度，支持面部/面部+卡/指纹+面部/指纹+面部+卡等多种混合验证方式，可支持4.3寸触摸tft。后期中控科技将陆续推出系列产品，覆盖所有应用领??,随着iface的发布中控科技相信面部识别产业的大工业化时代即将来临，该系列产品将在中控科技新工业园进行大批量生产，中控科技将在全球启动"科技引领未来"的专项宣传

产品介绍：iface701/702是中控科技继iface301/302、iface501/502后，于2010年8月又推出的两款指纹+面部、面部+rfid的混合型考勤终端。该产品采用了中控科技最新的zem600平台，zkfinger10.0混合型生物识别算法，容量大，识别精准快速，集成夜视红外光学摄像头。该系列产品符合人体工程学的外观设计，工业设计由德国专业设计公司主导完成,模具采用了pc材料+蚀纹工艺+镜面工艺,采集比对就如照镜子一般，标配4.3寸全触摸tft，tcp/ip通讯，wifi无线通讯，仅有8个状态功能键，其它按键在tft上全触摸操作。该系列产品可选配外接定时响铃，后备电池，gprs等功能。内置后备电池设计可实现断电续航，连续工作4小时。iface701技术参数（此款配id卡功能使用，注意区别）

- 处理器：multi-bio 600
 - 硬件平台：zem600多媒体开发平台
 - 摄像头：高清晰红外摄像头
 - 显示屏：4.3英寸触摸屏
 - 面部识别容量：700张脸(400张人脸)
 - 卡类型：id卡
 - 卡容量：10000张
 - 记录容量：100000条
 - 后备电池：2000mah
 - 通讯方式：tcp/ip, rs232/485,usb-host:两个usb-host接口
 - 考勤功能：外接定时响铃、夏令时、记录查询、工作代码、短消息
 - 门禁功能：标配简单门禁功能（门磁、锁控、出门开关、wiegand输出），可选配专业门禁功能
 - 其它可选功能：gprs,串口打印,mifare卡,hid卡,iclass卡等
 - 电源：12v
- 3aiface702技术参数（此款配指纹功能使用，注意区别）

■处理器：multi-bio 600

■硬件平台：zem600多媒体开发平台■摄像头：高清晰红外摄像头■显示屏：4.3英寸触摸屏■面部识别容量：700张脸（400张脸）■指纹容量：3000枚（2000枚）■记录容量：100000条■后备电池：2000mah■通讯方式：tcp/ip, rs232/485,usb-host:两个usb-host接口■考勤功能：外接定时响铃、夏令时、记录查询、工作代码、短消息■门禁功能：标配简单门禁功能（门磁、出门开关、锁控、wiegand输出），可选专业门禁功能■其它可选功能：gprs,串口打印,mifare卡,hid卡,iclass卡等■电源：12v 3a

注：以上考勤机功能 红色字体为选配功能！

产品优势

■符合人体工程学外观设计

■全触摸屏，操作方便，界面简洁时尚■常用6个功能键，可用户自定义■红外光学系统，对环境适应能力强，夜间仍可识别■后备电池，外部电源断电情况下仍可工作4—5小时■标配简单门禁功能（门磁、出门开关、锁控、wiegand输出），可选专业门禁功能■可选配gprs通讯方式，免于布线，方便安装■tcp/ip通讯方式，wifi无线通讯■webserver管理模式与pc软件管理模式相结合，更灵活■可外接定时响铃■指纹与面部识别相结合，彻底解决单个生物识别应用的局限性■zkfinger10.0指纹面部混合识别算法■zem600多媒体开发平台，容量大，速度快■multi-bio600高速处理器安装注意事项

■推荐安装高度为镜头中心点距离地面1.2m；■安装位置应避免阳光直射，推荐放置于光线较暗的区域，以提高识别效果；■安装后，请不要擅自移动机器的位置与高度，以保证最佳的识别效果。如果移动机器位置，请确保镜头中心点距离地面的高度不变；■确保面部识别机与采集比对点之间的距离在50-70 cm之间■登记时保持自然状态，双眼注视屏幕；■轻微调整面部与机器间的角度，采集更多不同角度的图像，以达到最佳的识别效果

万特信息科技有限公司

地址：广州市天河区官育路8号

电话：020-62824813

联系人：何俊贤 手机：18680266076

传真：020-62824813

邮编：510665

?

电子邮件：hejx@wonteco.com

qq：2622477828

网站：www.wonteco.com

"中控iFace702面部指纹考勤备用电池中控iFace电池中控人脸识别"的类型为指纹+人脸识别，品牌是中控，外形尺寸:为193.7*164.5*112.5（mm），打印颜色:是黑色，功率为5W，重量是1（kg），产品规格为193.7*164.5*112.5（mm），电源是5V，使用环境温度为0-45（℃），使用环境湿度是20-80（%）