

供应云南HNFA-伏安特性综合测试仪

产品名称	供应云南HNFA-伏安特性综合测试仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNFA 产地:湖北
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

本产品是一款全自动化的CT伏安特性测试仪器，是继电保护和高压绝缘的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括：CT伏安特性试验、CT变比极性试验、CT极性试验、CT一次通流试验，自动计算拐点电压电流值、变比比差值、5%或10%误差曲线值等结果参数。适用于实验室也适用于现场检测。

产品特征

1、安全方便：仪器自动化程度高，自动完成设定试验，并给出试验结果和曲线。试验人员无需接触被测试设备，远离高压电路，确保人身安全

2、功能全面：仪器集CT伏安特性试验、CT变比极性试验、CT极性试验、CT一次通流试验，自动计算拐点电压电流值、变比比差值、5%或10%误差曲线值，并实时保存打印测试记录和日期，方便用户整理测试报告

3、输出容量大：伏安特性试验单机高输出电压1000V，外接升压器高电压可升至2500V,变比试验和一次通流大电流600A，仪器输出容量5kVA,高可做500kV等级1A电流互感器的伏安特性试验

4、人机界面友好：大屏幕320×240点阵汉字图形界面，图形清晰、美观；使用高性能旋转鼠标，操作简单方便、寿命长；自带微型打印机，即时打印试验数据和曲线

5、数据存储量大：仪器内置存储器，各功能模块测试数据均可保存且掉电不丢失，现场试验完成后，可在室内查看和打印试验结果

6、U盘转存：支持U盘转存试验数据，通过PC机进行读取，操作简便快捷

7、PC机软件强大：PC机应用软件功能强大，操作简单，实现数据分析、保存、打印并生成完备测试报告，便于数据集中管理

8、多电源供电模式：仪器电源实现AC220V或AC380V自适应供电。当交流功率电源输入端子接AC220V电压时，交流电压输出为0~600V；当输入端子接AC380V电压时，交流电压输出为0~1000V，用户可根据实际需要进行选择

产品别称

互感器伏安特性综合测试仪、PT伏安特性综合测试仪、CT伏安特性综合测试仪、CT伏安特性测试仪、PT伏安特性测试仪、互感器伏安特性测试仪、伏安特性变比极性综合测试仪、伏安特性测试仪、伏安特性综合测试仪、HNFA伏安特性测试仪、CTPT特性综合测试仪、伏安特性测试仪厂家

技术参数

项 目	参 数
工作电源	AC220V ± 10%、50Hz/380v ± 10%
设备输出	0~1000Vrms , 5Arms (20A峰值)
大电流输出	0~600A-1000A
励磁精度	0.5% (0.2%*读数+0.3%*量程)

二次绕组电阻测量	范围	40~300
	精度	0.5% ± 1m
二次实际负荷测量	范围	0~300VA
	精度	0.5%
CT/PT角差测量	精度	± 4min
	分辨率	0.1min

HNFA-全自动CT伏安特性测试仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服，厂家报价，可定制