

# 给煤机波状挡边带 提料机挡边输送带

产品名称	给煤机波状挡边带 提料机挡边输送带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	168.00/件
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

## 产品详情

大倾角裙边提升带横隔板；

川泽翔生产的横隔板采用纤维复合材料制作而成，挺性大，增强耐冲击性，避免了隔板因受力而发生形变。在磨损较重的情况下，维修方便，横隔板可做成嵌嵌式，如TS或者TCS。输送机倾斜角度小于40度时，横隔板用T型或TS型；倾斜度大于40度时，横隔板用C型，TC型或TCS型。

设计布置横隔板间距时，应考虑与波状挡边的波峰相对应。间距采用波距的整数倍，以防止物料从二者缝中漏下和卸料时造成积料死角。

公司生产的波状挡边输送带，挡边，横隔板与基带的粘接采用二次低温硫化粘接，粘接强度高，粘接牢固，平整，不掉板，不脱落。横隔板与波状挡边间用螺栓连接，增加了整体刚性和提高使用性能，解决漏料问题。

波状挡边输送带被广泛应用于港口，冶金，矿山，电力，煤矿，铸造，建材，粮食，化工等领域物料输

送。能使各种散装物料以0-90度作任意倾角连续输送，具有输送倾角大、使用范围广、占地面积小、无转运点、减少土建投资、维护费用低、输送量大等特点、解决了普通输送带或者花纹输送带所不能达到的输送角度。波状挡边输送带可根据要求设计一套完整输送系统、避免了间断输送和复杂输送的提升系统。

波状挡边输送带可沿水平、倾斜、垂直和变角方向输送各种散装物料、从煤、矿石、沙子到化肥和粮食等。物料粒度不限、可从很小的粒度到400mm的大粒度、输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。

青岛川泽翔橡胶有限公司一直致力于追求与国际同步，多年来与国内波状挡边输送带系统重点科研单位和工院校合作，参照国内外先进的科技要求，先后研究出各种高质量的波状挡边带产品，公司拥有多条先进的波状挡边带生产线，以满足国内外益壮大的挡边输送带领域。

### 基带要求

(1) 波状挡边输送带要求具有一定的抗拉强度和耐磨性。

(2) 对留有空边的波状挡边输送带，为了适应角度改向的要求，胶带的纵向要求有柔软性，横向则要求有一定的刚性。

(3) 公司生产的波状挡边输送带采用特殊结构的横向刚性基带，解决了大规格输送带在回程过程塌带现象。

### 基带的构造

基带是由有上覆盖胶，下覆盖胶，带芯和横向刚性层四部分组成。上覆盖胶厚度一般为3-6 (mm)；下覆盖胶厚度一般为1.5-4.5 (mm)。带芯材料承受拉力，其材料可以是尼龙帆布 (NN) 聚酯 (EP) 棉帆布 (CC) 或钢丝绳 (ST)。为了增加基带的横向刚性，在芯体加入特殊加强层，称横向刚性层。基带的宽度规格，与普通胶带相同，符合标准规定，

大倾角波状挡边输送带又叫裙边隔板输送带，由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用，为便于绕过滚筒，档边设计成波纹状；横隔板