

TSI 5815/5825微压差计

产品名称	TSI 5815/5825微压差计
公司名称	广州集仪电子科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:tsi 型号:5815/5825 精度等级: ± 0.005 in.
公司地址	广州市海珠区江南西路112号808B房（仅限办公用途）
联系电话	86-02034159826 13392666328

产品详情

广州集仪电子科技有限公司 涂先生 13392666008tsi5815/5825微压差计产品简介: tsi的dp-calc 5815和5825微压差计使您在hvac的压力测试更加简单。这些结实耐用的仪器可以使用皮托管测量风管内风速。dp-calc 5815手持式数字微压差计的操作简单，可以快速、准确的测量差压和静压。高性能的dp-calc 5825还可以计算风量并具有数据自动记录功能。

tsi5815/5825微压差计主要特点：差压和静压的测量范围从-15到+15 in. h₂o (-3735 ~ +3735pa) ；当使用皮托管时可计算并显示风速；用户自定义时间常数；数据统计功能；5825型的附加功能计算风量；记录带时间和日期标识的数据；最多能存储12700个数据和100个数据组；包括logdat2数据下载软件一套；可编程的k系数；

tsi5815/5825微压差计技术参数:

静压/差压量程1： -15 ~ +15 in. h₂o (-28.0 ~ +28.0 mm hg , -3735 ~ +3735pa) 精度： ± 0.005 in. h₂o (± 0.01 mmhg , 读数的 $\pm 1\% \pm 1$ pa) 分辨率：0.001 in. h₂o (1pa , 0.001 mm hg)

风速（皮托管）量程2： 250 ~ 15500 ft/min. (0.27 ~ 78.7m/s) 精度3：在2000ft/min (10.16m/s) 下， $\pm 1.5\%$ 分辨率：1 ft/min (0.1 m/s)

风管尺寸（5825）1 ~ 250in. , 增量为0.1in. (1 ~ 635cm , 增量0.1cm)

体积流量（5825）量程：实际量程是风速、压力、实际风管面积和k系数的函数

仪器温度范围操作 32 ~ 158 (0 ~ 70) 保存 -40 ~ 185 (-40 ~ 85)

数据存储能力容量 12700个数据和100个数据组

数据采集间隔1s ~ 1h

仪器尺寸3.3 in. x 7.0 in. x 1.8 in. (8.4 cm x 17.8 cm x 4.4 cm)

仪器重量 (带电池) 0.6lbs. (0.27kg)

供电四节aa电池或可选ac适配器

本文来自: 气体检测仪器网(www.gzjty.cn) 详细出处参考 : http://www.gzjty.cn/pinpai/tsi/1796.html

		关于我们产品中心品牌中心招聘启示技术支持支付宝仪器	
		产品介绍 订单查	
首页	环保热工	电子电工	通用分析
			物性测试 测绘计量 实验化工 行业专用
		在线咨询 在线客服	
		首页 >> 搜索 >>	
环保热工			
cod测试仪			
超声波泄露检测器			
场强仪			
噪音计(声级计)			
能量计 温度计			
风速计			
粉尘测定仪/粒子计数器			
bod测定仪 校正器			
更多...			
电子电工			
万用表			
防静电测试仪			
模拟示波器			
信号发生器			
电路在线测试仪			
通讯综合测试仪			
电桥lcr 钳形表			
电表 检测仪			
耐压测试仪 更多...			
通用分析			
热分析仪			
x光电子能谱仪(xps/esca)			
色谱检测器			
光谱检测器			
水质分析			
放射性检测的检测仪			
气体检测仪/分析仪			
电导率测试			
金属探测仪			
水分活度测试仪			
比较		产品名称/介绍 testo175-t1/t2/t3温度记录仪产品类型：存储记录仪简介：存储记录仪...	
比较		testo175-h1/h2温湿度记录仪产品类型：存储记录仪简介：存储记录仪...	
		第一页末页第1页 共1页 共2件商品 每页18件产品 转到第页	
		价格范围搜索 高级搜索	

波谱检测器 质谱检测器 显微镜 元素分析仪 虚拟仪器分析软件 食品分析仪器 频谱仪 更多...
物性测试
片剂硬度计 液体颗粒计数器 垂直+水平燃烧试验机 物理/化学吸附仪(催化剂分 析仪) 燃烧效率分析 更多...
测绘计量
电子称 转速表 人流量统计仪 光标卡尺/分厘卡 射频计数器 全站仪 更多...
实验化工
除湿机 抽提萃取、索 氏提取、脂肪测定仪 多点洁净系统 维护配用品 保形涂料 干燥箱/防潮箱 触点润滑剂 表面安装用品 其它导热产品 树脂 抗静电溶液 清洗剂 分析天平 更多...
行业专用
酶标仪 流量校正系统 中毒检测 溶出度仪、 溶出仪、溶出试验仪 汽车引擎测试仪 食品安全分析仪 更多...
实用工具
光纤清洁工具 工具包 防静电工具 零件盒 端子接头系列 防磁镊子 电钻 棘轮压线钳 u型夹/拔取器 放大镜灯系列 除锡/吸锡 工具组

| 数显测电笔
| 高级电工系列
| 精密剪钳系列
| 剥线钳系列
| 六角扳手系列
| 安全逃生设备
| 刀剪系列
| 网路压接工具系列 | 精密调整工具/螺丝批系列
| 更多...

配件其它

| 仪器设备配件
| 光纤测试选件
| 家居环保
| 大屏幕数码显示屏
| 温度探头 | 电源
| 压力传感器 | 更多...

热销产品

- ☐ 温度计/数字温度计
 - ☐ 红外线测温仪
 - ☐ 噪音计/声级计
 - ☐ 风速计/风速表
 - ☐ 转速表
 - ☐ 照度计/光照计
 - ☐ 气体分析仪
 - ☐ 示波器
 - ☐ 温湿度计
- ☐ 真空表/数字真空表
- ☐ 压力计/数字压力计
 - ☐ 万用表
- ☐ 易力高喷剂/crc喷剂
- ☐ ph酸碱度计/变送器
 - ☐ 水质分析仪
- ☐ 多功能环境测试
 - ☐ 测振仪/振动计
 - ☐ 紫外线强度计
 - ☐ 露点仪

销售面向全国各地

代理进口国产仪器仪表销售全国各地城市

北京-上海-浙江-广东-河南-杭州-郑州-广州-深圳-厦门-汕头-台湾-香港-澳门-天津-西安-宝鸡-杭州-温州-常州-无锡-苏州-南京-镇江-扬州-南通-合肥-徐州-常熟-石家庄-太原

-呼和浩特-沈阳-长春-哈尔滨-南京-合肥-福州-南昌-济南-
 郑州-武汉-长沙-广州-南宁-海口-成都-贵阳-昆明-拉萨-西
 安-兰州-西宁-银川-乌鲁木齐-杭州-沈阳-长春-哈尔滨-济
 南-武汉-广州-南宁-成都-西安-大连-宁波-厦门-青岛-深圳
 -杭州-淮安-连云港-昆山-嘉兴-湖州-秦皇岛-邯郸-邢台-保
 定-张家口-承德-廊坊-呼和浩特-鞍山-大庆-锦州-铁岭-盘
 锦-湛江-萧山-辽宁-淄博-九寨沟-宁夏-绵阳-云南-朝阳-陕
 西-青海-北海-吉林-苏州-昆山-无锡-镇江-常州-连云港-淮
 安-淮阴-盐城-扬州-徐州-宜兴-江阴-南通-扬州-上海-滁州

热门品牌

泰仕tes (台湾) 泰纳taina (台湾)
 德图testo (德国) lg-ez (韩国)
 森美特summit (韩国) tpi (美国)
 威利文velleman (比利时) ht (意大利)
 易力高electrolube(英国) 群特center (台湾)
 得益der ee (台湾) 福禄克fluke (美国)
 crc (美国) 时代集团 (国内)
 理想ideal (美国) 更多品牌选择...

[首页](#)|[关于我们](#)|[产品中心](#)|[产品比较](#)|[技术支持](#)|[支付宝](#)|[网站留言](#)|[仪器仪表论坛](#)|[网站地图](#)

销售服务热线：020 - 86000712 手机：13392666108 13760861847

售后服务电话：020-33333141 技术服务热线：13802519417

写字楼：广州市海珠区江南西路112号江南商业大厦7楼708室 电话：020-84431941

广州市天河区珠江新城华穗路174号星辰大厦(财富港)东塔1002室 电话：020-86007009

北京门市部：北京市海淀区知春路118号知春电子城三楼366室 电话：010-51654990

上海办事处：021-31269061

东莞办事处：0769-87058020

厦门办事处：0592-3889906

网络实名：广州仪器仪表 英文域名：www.8to888.com e-mail：sale@8to888.com 价廉物美 · 原装进口 · 信

广州集仪电子科技有限公司(金泰阳)® 版权所有

网络安全认证

不良信息举报中心

粤ic

google金泰阳仪器仪表采购网销售各种进口国产仪器仪表，如温度计、风速计、转速表、声级计噪

"TSI 5815/5825微压差计"的品牌为TSI，型号是5815/5825，精度等级为±0.005in.，最大工作压力是+3735Pa (Mpa)，外形尺寸为200 (mm)，适用范围是-15到+15in，量程范围为-3735 ~ +3735Pa (kPa)