

美国Dwyer德威尔2000-60Pa差压表 假一罚十

产品名称	美国Dwyer德威尔2000-60Pa差压表 假一罚十
公司名称	苏州龙睿科技有限公司
价格	415.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:dwyer 型号:2000-60pa
公司地址	苏州市金阊区三香路206号12E1室
联系电话	0512-68633178 13451663110

产品详情

美国dwyer 2000系列差压表

选择美国德威尔（美国dwyer）的magnehelica压力计可以获得2%满刻度以内的高精度，以及多达81种量程范围迅速地满足您应用的需要。这种压力计采用美国德威尔（美国dwyer）简单、无磨损的magnehelica活动部件，可迅速或非腐蚀性气体的低压-正压、负压（真空）或差压皆可。其设计抗冲击、防震，且具有抗过压能力。它没有挥发、冻结，也不会导致中毒或水准问题。另外，其价位很低。这种压力计被广泛用来测量风扇、鼓风机的压力、风速、炉体通风、孔板造成的压降，发泡系统的液位和流体放大器的压力或液压系统的压力。它还能检测空气比率控制和自动阀门，及监测药理学护理设备的血液和呼吸压力。

安装美国德威尔（美国dwyer）大多数magnehelica压力计采用同一种尺寸的外壳。可以利用随产品提供的硬件对表面安装或嵌入式安装。使用a-610型管道安装件，可以轻易地将它安装在水平或垂直的1-1/4"~2"管道上。虽然位置进行标定的，但很多量程大于1"的，只需作简单的重新调零即可用于任意角度。然而，为了达到最大精度在与使用位置相同的位置进行标定。这些特性使得magnehelica压力计无论对固定安装使用，还是对便携使用，如果要进行嵌入式安装，必须钻一个49/16"的孔。每个设备配有完整的安装和连接件及说明。

通气阀如果在某个应用中，压力是连续的，而magnehelica压力计不易移动的金属或塑料管相连，我们建议您使用德威尔（美国dwyer）a-310a通气阀来连接压力计。这样就可以在检查压力计或对压力计进行调零时除去压力。

高压型和中压型安装与标准型压力计类似，但嵌入式安装需要的是4-13/16"的孔。中压结构可耐受35 psig的内压，而高压结构可耐受80 psig的内压。各种量程范围均有。因为外壳较大，所以不适合于便携箱。重量（在美国德威尔（美国dwyer）标准magnehelica压力计上安装a-321安全泄放阀可以对突然出现过压的情况下对压力计提供足够保护；参见bulletin s-101）。

物理数据:环境温度范围:20 ° 到140 ° f额定总压力: -20" hg. ~ 15 psig.过压: 泄放插头约在25 psig时打开。连接1/8"阴螺纹npt高低压管嘴两只 - 侧面一只、背面一只。外壳: 冲模铸铝外壳、酸洗铝件,耐168小时喷盐测试。外涂层为深灰色。精度: ± 2% f.s. (3% -0范围, 4% -00范围), 整个量程范围70 ° f标准附件: 两个1/8"npt插头,用于两个压力管嘴,两个1/8"管螺纹,用于橡胶管带螺栓的埋头安装接口(安装环、按扣环固定器用于替换中压和高压压力计上附件的三个接头)。重量: 1 lb 低温型号亦可提供#. 用于高频压力变化场合,建议用更高额定值的产品。见左下角的高压和中压型号。

选项和附件:透明表盖配有红绿色指示,用以强调临界压力可调信号标志与塑料表壳一体,带有外部调整螺丝。压型外,所有压力范围都配有该选项。可以与压力表一同订购,也可以单独订购led设定点指示器刻度右侧有明亮的红色led灯,当压力达到订定点时,led灯就会亮。可以现场从表盘上进行调整,工作电压12-24 vdc。需要中压或高压仪表盖。

便携式产品:将任何标准量程(非高压型)的美国德威尔(美国dwyer) magnehelica压力表与便携箱结合。包括9/16" i.d.橡胶tubing管、标准支架和带固定器的终端tube管。

空气过滤计附件:与任何标准的美国德威尔(美国dwyer) magnehelica压力表配合可以作为空气过滤计。包括带螺装支架、两条5 ft.长的1/4" 铝制tubing管、两个静压嘴、两个模制塑料通气阀、用于两端和阀门的紧固件。

美国dwyer 2000系列 magnehelic膜片差压计

型号	量程(英寸水柱)	型号	量程(英寸水柱)以零点为中心正负压	双刻度风速单位	
				型号	量程(英寸水柱)(每分钟英尺)
2000-00+	0-0.25	2300-0+	0.25-0-0.25	2000-00av	0-0.25/300-2
2000-0+	0-0.50	2301	0.5-0-0.5	2000-0av	0-0.50/500-2
2001	0-1.0	2302	1.0-0-1.0	2001av	0-1.0/500-40
2002	0-2.0	2304	2.0-0-2.0	2002av	0-2.0/1000-5
2003	0-3.0	2310	5.0-0-5.0	2010av	0-10/2000-12
2004	0-4.0	2320	10.0-0-10.0	配合皮托管使用	
2005	0-5.0	2330	15.0-0-15.0	型号	量程(毫米)
2006	0-6.0	型号	量程(psi)	2000-6mm+	0-6.0
2008	0-8.0	2201	0-1.0	2000-10mm	0-10.0
2010	0-10.0	2202	0-2.0	2000-25mm	0-25.0
2015	0-15.0	2203	0-3.0	2000-50mm	0-50.0
2020	0-20.0	2204	0-4.0	2000-80mm	0-80.0
2025	0-25.0	2205	0-5.0	2000-100mm	0-100.0
2030	0-30.0	2210*	0-10.0	以零点为中心正负压	
2040	0-40.0	2215*	0-15.0	2300-20mm+	10.0-0-10.0
2050	0-50.0	2220*	0-20.0	特殊应用目的量程	
2060	0-60.0	2230*	0-30.0	no.2401	no.2402
2080	0-80.0	*mp代表选项标准**hp代表选项标准		平方根	空白刻度
2100	0-100.0			指定量程	指定量程
2150	0-150.0			2000-00n 型量程冲-0.5-+0.20"w.c.用于室内压力	

美国dwyer 2000系列 magnehelic膜片差压计

型号	量程 (厘米水柱)	型号	量程 (pa)	型号	量程 (kpa)
2000-15cm	0-15.0	2000-60pa+	0-60	2000-8kpa	0-8
2000-20cm	0-20.0	2000-125pa+	0-125	2000-10kpa	0-10
2000-25cm	0-25.0	2000-250pa	0-250	2000-15kpa	0-15
2000-50cm	0-50.0	2000-500pa	0-500	2000-20kpa	0-20
2000-80cm	0-80.0	2000-750pa	0-750	2000-25kpa	0-25
2000-100cm	0-100	以零点为中心正负压		2000-30kpa	0-30
2000-150cm	0-150	2300-250pa	125-0-125	以零点为中心正负压	
2000-200cm	0-200	2300-500pa	250-0-250	2300-1kpa	0.5-0-0.5
2000-250cm	0-250	型号	量程 (kpa)	2300-3kpa	1.5-0-1.5
2000-300cm	0-300	2000-1kpa	0-1	配件a-310a,三通阀a-321,安全卸压阀a-432,便携工具a-605,空气过滤工具a-610,管道装配工具	选项asf——调节信号指针 压选项lt——低温到-20 ——中压选项sp——设定 度覆盖图——红,绿

本公司有各种量程的表，有其他要求的请联系卖家后再定。产品质保一年！正宗美国德威尔，假一罚十！请各位放心使用！如果需要开发票请联系卖家。qq:56020165,电话：18915540801

"供应美国Dwyer德威尔2000-60Pa差压表 假一罚十"的型号为2000-60Pa，精度等级是4%F.S.，品牌为DWYER R，加工定制是否，量程范围为0-60pa（kPa），外形尺寸是120（mm）