## 浮动油封 现货 标准件

产品名称	浮动油封 现货 标准件
公司名称	铁岭桦林浮动油封有限公司
价格	1.00/对
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	铁岭市银州区龙山乡东辽海村
联系电话	72602257 13354103338

## 产品详情

 样品或现货
 现货
 是否标准件
 标准件

 标准编号
 浮动油封标准
 品牌
 圣宇

MT/T784-1999 JB/T8293.2-1999

橡胶密封标准 GB1235-76

GB3452.1-82

型号 62- 534 材质 高铬合金 厚度 1-100 (mm) 使用温度 -30+120 ( ) 使用压力 11 (MPa) 作用 油封

<!-- .at\_1{font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"}
.at\_2{mso-spacerun: yes} .at\_0{margin: 0cm 0cm 0pt} -->

浮动油封材质:高铬合金,产品性能可靠,具有高耐磨性和良好的耐腐蚀性,经严格的工艺处理硬度在hrc60以上,使用寿命处于国际先进水平,硬度适宜,质量上乘,使用于工程机械和煤矿机械。

并可根据用户提供数据设计生产。

橡胶密封制品,如o型圈、骨架油封组合垫等,多年来在全国几大主机配套厂家的使用上,得到了一致好评,并已通过了iso9001:2000国际质量体系认证。

以上产品以优质/优价实行三包,信守合同,供货及时,售后服务到位。