

# 供应云南HN4500全自动二次压降测试仪

产品名称	供应云南HN4500全自动二次压降测试仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HN4500 产地:湖北
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

## 产品详情

HN4500全自动二次压降测试仪,用于电压互感器二次回路压降引起的误差的测试。

### 产品特征

- 1、可以实现三相三线，三相四线、单相全自动测量
- 2、使用工程塑料机箱，结实耐用，有效保障测试人员及系统安全
- 3、二次压降全自动测试仪具有量程自动切换功能，保证测试精度
- 4、采用电子式原理线路结合DSP技术是使测试稳定性好，抗干扰能力强
- 5、测量完毕，自动计算和负荷相关的各项参数，便于客户分析和试验
- 6、采用大屏幕汉字液晶显示，所有操作均由汉字菜单提示；数据具备掉电存贮及浏览功能，能与计算机联机传送数据

7、采用大容量7.2V11Ah锂电池供电，对测试回路不产生任何影响，避免系统出现保护的情况。同时在现场无供电电源的情况下使用

8、自动切换量程：测量过程中可以根据测试对象数值的不同切换到不同的位置，使测量精度和显示位数得到保证

9、本二次压降全自动测试仪工作时间可以长达24小时(长)，可在充电状态下测量

10、附有轻巧充电器，方便测量，在电池电量不足的情况下可以外接充电器测量

11、仪器体积小，重量轻,中文界面大屏幕显示，带有RS232通讯接口

12、极宽阔的二次工作电流/电压范围。在50mA的工作电流下，能分辨1m $\Omega$ 的电阻和电抗，能测试二次额定电流为5A的S级电流互感器的在线实际负荷；在5V的工作电压下，能分辨0.001mS的电导和电纳

13、HN4500全自动二次压降测试仪能存储480组测量数据，断电后能保持十年

## 产品别称

二次压降测试仪、二次压降测量仪、PT二次压降测试仪、PT二次压降测量仪、全自动二次压降测试仪、全自动二次压降测量仪

## 技术参数

### 1、环境条件

温度：-5 $^{\circ}$ C ~ 40 $^{\circ}$ C

相对湿度：< 95%(25 $^{\circ}$ C)

海拔高度：< 2500m

外界干扰：无特强震动、无特强电磁场

## 2、二次压降测试时仪器主要技术指标

### (1)测量范围：

比差：0.001% ~ 19.99%

角差：0.01' ~ 599'

### (2)分辨率：

比差：0.001%

角差：0.01'

## 3、仪器基本误差

$$X = \pm (1\% \times X + 1\% \times Y \pm 2 \text{个字})$$

$$Y = \pm (1\% \times X + 1\% \times Y \pm 2 \text{个字})$$

2个字——仪器的量化误差

HN4500全自动二次压降测试仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限云南公司的客服，厂家报价，可定制