

高铬合金浮动油封 现货 标准件

产品名称	高铬合金浮动油封 现货 标准件
公司名称	铁岭桦林浮动油封有限公司
价格	1.00/对
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	铁岭市银州区龙山乡东辽海村
联系电话	72602257 13354103338

产品详情

样品或现货 标准编号	现货 浮动油封标准 MT/T784-1999 JB/T8293.2-1999 橡胶密封标准 GB1235-76 GB3452.1-82	是否标准件 品牌	标准件 圣宇
型号	62- 534	材质	合金
厚度	10-50 (mm)	使用温度	-30+120 ()
使用压力	11 (MPa)	作用	油封

<!-- .at_1{font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"}
.at_2{mso-spacerun: yes} .at_0{margin: 0cm 0cm 0pt} -->

浮动油封材质：高铬合金，产品性能可靠，具有高耐磨性和良好的耐腐蚀性，经严格的工艺处理硬度在HRC60以上，使用寿命处于国际先进水平，硬度适宜，质量上乘，使用于工程机械和煤矿机械。

并可根据用户提供数据设计生产。

橡胶密封制品，如O型圈、骨架油封组合垫等，多年来在全国几大主机配套厂家的使用上，得到了一致好评，并已通过了ISO9001：2000国际质量体系认证。

以上产品以优质/优价实行三包，信守合同，供货及时，售后服务到位。