

WAGO万可代理批发PCB端子排804-102带有按压键 带有测试孔

产品名称	WAGO万可代理批发PCB端子排804-102带有按压键 带有测试孔
公司名称	广州市钜盛电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:wago/万可 型号:804-102
公司地址	广州市海珠区新港东路新洲东直街98号全间（仅作写字楼功能用）
联系电话	13902269928

产品详情

1

1线 pcb 接线端子 2个焊针 / 电位，交错位置 2极 针距 5 mm / 0.197 in 带有按压键 带有测试孔，适用于 \varnothing 1mm 的测试插头

包装单位 420 4*105 件

rohs compliant

项目组 4 (pcb 与穿墙式接线端子)

重量 2,167 g

颜色 灰色

可接导线数量 2

电位数量 2

极数 2

高度 14,4 mm

高度 0,567 in

厚度 11,5 mm

厚度 0,453 in

宽度 13,5 mm

宽度 0,531 in

针距 5 mm

针距 0,197 in

额定指标基于 iec/en 60664-1

过电压类别 en i iii

污染等级	2
额定电压 en	320 v
可承受瞬间峰值电压	4 kv
额定电流 en	24 a
过电压类别 en ii	ii
污染等级	2
额定电压 en	630 v
可承受瞬间峰值电压	4 kv
额定电流 en	24 a
过电压类别 en iii	iii
防护等级	3
额定电压 en	250 v
额定浪涌电压	4 kv
额定电流	24 a
连接方式	contact cage clamp® connection
最小可接导线截面积 [mm ²]	0,25 - 2,5 mm ²
适用导线类型	硬导线
最小可接导线截面积 [mm ²]	0,25 - 2,5 mm ²
适用导线类型	细多股导线
最小可接导线截面积 [mm ²]	0,25 - 1,5 mm ²
适用导线类型	细多股导线 (加有带绝缘护套的冷压接头)
最小可接导线截面积 [mm ²]	0,25 - 2,5 mm ²
适用导线类型	细多股导线 (加有不带绝缘护套的冷压接头)
最小可接导线截面积 [awg]	22 - 12 awg
最小剥线长度	10 mm
最大剥线长度	11 mm
剥线长度 [inch]	0,39 in
剥线长度 [inch]	0,43 in
导线进线孔与pcb板的角度	0 °
焊针长度 [mm]	3,6 mm
焊针长度 a [mm]	0,8 mm
焊针长度 b [mm]	0,6 mm
钻孔直径 [mm]	1,1 mm
钻孔直径公差 [mm]	0,1 mm
材料	i
绝缘材料	pa 6.6
温度稳定性	-60 ° c 至 +105 ° c
易燃类别, 基于 ul 94	0 v
笼式弹簧材料	镍铬弹簧钢(crni)
接点材料	电解铜(ecu)
电镀触头	镀锡
xxx-xxx/000-005	红色
xxx-xxx/000-006	蓝色
xxx-xxx/000-012	橙色
xxx-xxx/000-017	浅绿色

"WAGO万可代理低价批发PCB端子排804-102带有按压键 带有测试孔"的接口类型为AC/DC，型号是804-102，特性为阻燃/阻火，品牌是WAGO/万可，种类为端子排/接线排(条)，加工定制是是，形状为矩形，制作工艺是注塑，应用范围为PCB