松下可调电阻EVND8AA03B13

产品名称	松下可调电阻EVND8AA03B13
公司名称	深圳市华工伟业科技有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	加工定制:否 品牌:panasonic/松下 型号:evnd8aa03b13
公司地址	深圳市福田区华强北路现代之窗大厦B座12G（仅限办公）
联系电话	13510128528 13798223344

产品详情

可调电阻102 1kω松下卧式可调 evnd8aa03b13 橙黄色
dip款相关技术资料↓a．电气性能1.标称阻值 100ωto 1
mω2.总标称值偏差
±30%3.阻值规律
b型4.额定功率
0.1w5.最高使用电压
ac50v6.残留阻值
r>1kω3%7.可焊性
260℃，3s8.耐湿特性
40±2℃，90%，8hb．机械性能1.全回转角度 210o±20
o2.旋转力矩 2 mn.m to 25
mn.m3.旋转止挡强度 0.5k gf.cm
maxc．耐久性能1.回转寿命 r≤15% max.for 100
次d．其他性能1.低温性能 在－10±3℃下3h后常温恢复1h
（空载），
电阻变化率与原始值比≤±10%2.高温性能 在70±3℃下24h
后常温恢复4h（空载），
电阻变化率与原始值比≤+5~-15%3.高温高湿
在40±2℃，r.h95%下24h后常温恢复4h
（空载），电阻变化率与原始值比≤-5~+20%4.抗腐蚀性
在35℃，r.h﹥90%下8h后常温恢复4h
（空载），电阻变化率与原始值比≤20%，表面电镀层无锈浊■具体规格与型号松下卧式可调电阻100
r：evnd8aa03b12松下卧式可调电阻1k： evnd8aa03b13松下卧式可调电阻10k：
evnd8aa03b14松下卧式可调电阻100k：evnd8aa03b15松下卧式可调电阻1m ：
evnd8aa03b16松下卧式可调电阻200r：evnd8aa03b22松下卧式可调电阻2k ：

evnd8aa03b23松下卧式可调电阻2.2k：evnd8aa03be3松下卧式可调电阻20k ：evnd8aa03b24松下卧式可调电阻200k：evnd8aa03b25松下卧式可调电阻300r：evnd8aa03b32松下卧式可调电阻3k ：evnd8aa03b33松下卧式可调电阻30k
：evnd8aa03b34松下卧式可调电阻500r：evnd8aa03b52松下卧式可调电阻5k ：evnd8aa03b53松下卧式可调电阻50k：
evnd8aa03b54松下卧式可调电阻500k：evnd8aa03b55包装形式：500只/包，5000只/盒，产地：马来西亚

"松下可调电阻EVND8AA03B13"的标称阻值为1K，材料是碳膜，阻值调节方式为旋转式，种类是单圈，加工定制为否，额定功率是0.1（W），型号为EVND8AA03B13，品牌是PANASONIC/松下，用途为微调，性能是微调，阻值变化方式为X式（直线式），阻值允许偏差是±0.25（%）