

ZR-IA-DJYPVRP-16*3*2.5

产品名称	ZR-IA-DJYPVRP-16*3*2.5
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

ZR-IA-DJYPVRP-16*3*2.5：· 用于防干扰性要求较高的电子计算机，和自动化连接用电线
抗氧化、耐电压 介质耗损小、传输性能稳定 线芯双纹、分结构 ZR-IA-DJYPVRP-16*3*2.5产品特性：
抗氧化、耐电压、介质耗损小、分结构、传输性能稳定，确保电缆的长久使用寿命 ZR-IA-DJYPVRP-16*3*2.5结构：导体：单根或多根无氧铜丝导体 绝缘：特殊混合PVC绝缘：铜网编织
护套：混合耐热PVC护套 颜色：黑色(RAL9005) 灰色(RAL7001) 额定电压：300/500V 测试电压：2500V
使用温度范围：移动安装：-15 ~+70 固定安装：-40 ~+70 ZR-IA-DJYPVRP-16*3*2.5 开关量也称逻辑量，指仅有两个取值，0或ON或OFF。它是最常用的控制，对它进行控制是plc的优势，也是PLC最基本的应用。开关量控制的目的是，根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序，使PLC产生相应的开关量输出，以使系统能按一定的顺序工作。所以，有时也称其为顺序控制。而顺序控制又分为手动、半自动或自动。而采用的控制原则有分散、集中与混合控制三种。模拟量是指一些连续变化的物理量，如电压、电流、压力、速度、流量等。