

# 音乐喷泉 互动地砖灯感应喷泉 大型广场景观 支持定制

产品名称	音乐喷泉 互动地砖灯感应喷泉 大型广场景观 支持定制
公司名称	河北鑫华园林古建筑工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省保定市唐县国防东路孟唐花园
联系电话	18633211973

## 产品详情

如果是水池喷泉，最常采用的是现浇混凝土结构。为保证不漏水，宜采用防水混凝土。为防止裂缝，应适当配置钢筋。大型水池还应考虑适当设置伸缩缝、沉降缝，这些构造缝应设制水带，用柔性防漏材料填塞。

喷泉水池与管沟、水泵房等相连接处，也宜设沉降缝并同样进行防漏处理。

喷泉水池的池壁可采用花岗石、釉面砖贴面装饰，但要采用防水砂浆。

喷泉设计管道穿池底和外壁时要采取防漏措施，一般是设置防水套管。在可能主生振动的地方，应设柔性防水套管。

喷泉水池设置溢水口的目的在于维持一定的水位和进行表面排污，保持水面清洁，常用溢水口形式有堰口式、漏斗式、管口式、连通管式等，也可根据具体情况选择。

大型喷泉水池若设一个溢水口不能满足要求时，可设若干个，但应均匀布置在水池内，溢水口的位置应不影响美观，而且便于清除喷泉积污和疏通喷泉管道。

为了便于清扫、检修喷泉和防止停用时水质腐败或结冰，水池应设泄水口，喷泉水池应尽量采用重力方式泄水，也可利用水泵的吸水口兼作泄水口，利用水泵泄水。泄水口的入口也应设格栅或格网，其栅条间隙和网格直径也以不大于管道直径的1/4为好，当然也可根据水泵叶轮的间隙决定。