

# 定做喷泉 涌泉 跑泉 音乐控制 设计施工安装

产品名称	定做喷泉 涌泉 跑泉 音乐控制 设计施工安装
公司名称	河北鑫华园林古建筑工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省保定市唐县国防东路孟唐花园
联系电话	18633211973

## 产品详情

### 高压喷泉控制柜

是一种新型的用于城市电网改造和建设的高压开关柜。在供电系统中，由于采用切断负载电流和关闭短路电流的方式，高压控制柜装有真空负载开关，操作机构为弹簧操作机构，可手动和电动操作。操作机构采用开关和隔离刀。高压控制柜柜体完整，体积小，无火灾、爆炸危险，具有可靠的“五防”功能。

### 高压控制柜装配工艺:

#### 1.准备工作

要先准备设备上需使用的已经喷涂过的电气柜、电气底板、电气面板、按钮盒及电气小配件。

准备好工具，如电钻、铆钉枪、卷尺、螺丝刀、线槽切割机、导轨切割机、剥线钳、压线钳、剪刀、万用表等。

对元器件进行正确选型，例如断路器、变频器、接触器、中间继电器、变压器、互感器、PLC模块、按钮等。元器件有大有小，各不一样，有的虽然外观一样，但型号却大有不同。我们需根据客户要求认真选型。

然后安装电气底板。

根据电气原理图中的底板布置图量好线槽与导轨的长度。

两根线槽如果搭在一起，其中一根线槽的一端应磨成45度斜角。线槽接口应平直、严密，槽盖应齐全、平整、无翘角。固定或连接线槽的螺钉或其他紧固件，紧固后其端部应与线槽内表面光滑相接。线槽敷设应平直整齐，水平或垂直允许偏差为其长度的2‰，全长允许偏差为20mm。并列安装时，槽盖应便于开启。线槽的出线口应位置正确、光滑、无毛刺。