

音乐喷泉 园林景观水池喷泉景观设计施工 支持定制

产品名称	音乐喷泉 园林景观水池喷泉景观设计施工 支持定制
公司名称	河北鑫华园林古建筑工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省保定市唐县国防东路孟唐花园
联系电话	18633211973

产品详情

音乐喷泉 园林景观水池喷泉景观设计施工

厂家防水施工要点：

1、水泥砂浆防水层的一般规定：

- (1) 基层表面应平整、坚实、粗糙、清洁，水泥砂浆防水层要求表面充分湿润，无积水。
- (2) 掺添加剂的水泥砂浆防水层不论迎水面或背水面均须分两层铺抹，表面应压光，总厚度不应小于20mm.
- (3) 水泥砂浆的稠度宜控制在70~80mm,水少浆应随拌随用。
- (4) 结构阴阳角处，均应做成圆角，圆孤半径一般阴角为50mm,阳角为10mm.

防水层的施工缝需留斜坡阶梯形槎，并应依照层次操作顺序连续施工，层层搭接紧密。留槎的位置一般宜留在地面上，亦可在墙面上，但须

离开阴、阳角200mm处。

2、施工准备

- (1) 施工前审核图纸，编制防水工程施工方案我底。地下防水工程操作人员持证上岗。
- (2) 铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕，并经养护后干燥，含水率不大于9%;基层应平整、牢固，不空鼓开裂、不起大砂。
- (3) 防水层施工涂底胶前，应将基层表面清理干净。

(4) 施工用材料均为易燃，因而应准备好相应的消防器材。

3、操作工艺

(1) 工艺流程：

(2) 基层清理：施工前将验收合格的基层清理干净。

(3) 涂刷基层处理剂：在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂，涂刷应均匀，不透底。

(4) 铺贴附加层：管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。

(5) 铺贴卷材：将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用，操作时将已卷好的卷材，用直径30的管穿入卷心，卷材端头比齐开始铺的起点，点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪，加热基层与卷材交接处，喷枪距加热面保持300mm左右的距离，往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时，手扶管心两端向前缓缓流动铺设，要求用力均匀、不窝气，铺设压边宽度应掌握好，满贴法搭接宽度为80mm,条粘法搭接宽度100mm.

(6) 热熔封边：平面做水泥砂浆或细石混凝土保护层；立面防水层施工完，应及时稀撒石碴后抹水泥砂浆保护层。

4、质量标准

(1) 保证项目：高聚物改性沥青防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用，应有合格的出厂证明。

卷材防水层特殊部位的细部作法，必须符合设计要求和施工及验收规范的规定，防水层严禁有破损和渗漏现象。

(2) 基本项目

基层应平整，无空鼓、起砂，阴阳角应呈圆弧形或钝角。

改性沥青胶粘剂涂刷应均匀，不得有漏刷、透底和麻点等。

卷材防水铺附加层的宽度应符合规范要求；分层的接头搭接宽度应符合规范的规定，收头应嵌牢固。

卷材粘结应牢固，无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。

首先要买防水的电线，一般采用橡胶线。其次，可以在线的外表套上塑料管。接头zuihao不要放置在水中，原厂的接头、开关、电机一般都是密封的，塑料都是超声波焊接，金属的都装有密封垫圈，而且都在水中做过压力测试，不会漏水，才敢拿出来卖。自己接，密封性能不敢保证，免得水漏进去短路。

支持定制