

# 高柔性低电容屏蔽对绞型数据电缆UL2570 1000V

产品名称	高柔性低电容屏蔽对绞型数据电缆UL2570 1000V
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因 认证:UL认证 CE认证 起订量:100
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

## 产品详情

高柔性低电容屏蔽对绞型数据电缆UL2570 1000V

高柔性低电容屏蔽对绞型数据电缆UL2570 1000V 应用：

高柔性低电容屏蔽对绞型数据电缆作为控制电缆，用于动力拖链中。工业自动化行业不断发展的要求以及对于更经济的要求，需要电缆能承受低至中等机械应力。CC-Schleppflex PVC-593 通过其设计满足了这一要求，归功于它研发以实际应用为着眼点。CC-Schleppflex PVC-593 控制电缆的特殊构造以及各组成部分使其拥有持久的工作寿命。可以用于潮湿的环境，但不能用于室外。

高柔性低电容屏蔽对绞型数据电缆UL2570 1000V 结构：

裸铜丝精绞

PVC 芯线绝缘

芯线黑色带连续白色数字编号

电缆 3 芯及以上带绿 / 黄保护接地线

芯线绞合成缆，绞合节距短

PVC 外护套，低粘性

外护套颜色灰色 (RAL 7001)

高柔性低电容屏蔽对绞型数据电缆UL2570 1000V 参数：

额定电压：1000V

测试电压：4000 V

导体绞合方式：超细裸铜丝绞合 符合 / acc. to DIN VDE 0295, 6 类标准

绝缘阻抗：最小 20 MOhm x km

温度范围: 固定安装: -40 ° C 至 /to +80 ° C

移动应用：0 ° C 至 /to +80 ° C

弯曲半径 : 固定安装:  $4 \times d$  外径 -

移动应用 :  $12 \times d$  外径 -

弯曲次数 : 大于八百万次