

冷补料生产商、沥青冷补料销售点、改性沥青冷补料

产品名称	冷补料生产商、沥青冷补料销售点、改性沥青冷补料
公司名称	北京中固伟业新技术有限公司
价格	750.00/件
规格参数	品牌:中欧 强度:C60 产地:济南
公司地址	北京市昌平区城北街道西关路/山东省济南市长清区归德
联系电话	13121687949 18311125574

产品详情

沥青冷补料是引进国外技术研发而成的一种高科技新型道路养护材料，全天候使用，并且能在任何天气和环境下（甚至在水中）修补各种不同类型的道路面层，坑槽、功能性车辙、罩面或水泥混凝土的边缘，不需要拌合或粘结层，立即开放交通。

沥青冷补料无论在成本、质量和应用上，都优于普通冷补材料或传统的热拌沥青、乳化沥青混合料，并以其操作简便、存放长久、快速开放交通等特点，已在海外多个国家的市政得到广泛应用和认可。

沥青冷补料

沥青冷补料是引进国外技术研发而成的一种高科技新型道路养护材料，全天候使用，并且能在任何天气和环境下（甚至在水中）修补各种不同类型的道路面层，坑槽、功能性车辙、罩面或水泥混凝土的边缘，不需要拌合或粘结层，立即开放交通。

沥青冷补料无论在成本、质量和应用上，都优于普通冷补材料或传统的热拌沥青、乳化沥青混合料，并以其操作简便、存放长久、快速开放交通并利环保等特点，已在公路局，市政得到广泛应用和认可。

性能指标:

实验名称	性能控制	标准
------	------	----

粘度 (25 , S)	冷补液粘度	< 20
粘附性试验	粘附性	5
贯入试验	施工和易性	0.5-4
粘聚性实验	粘聚性	90
修正马歇尔试验	成型强度水稳定性	3kN 85%

沥青冷补料主要特点：

沥青冷补料为你的坑洞，坑槽提供快速的解决方案！

1、适用于任何天气和环境

不受低温、雨雪等恶劣的影响，可以在雨雪潮湿的恶劣环境条件下及时修补坑槽。施工温度可允许在-25 到50 之前使用。

2、操作简便

无需配备专门的工具与设备，也无需专门的技术，备料可随用随取，可直接倒入坑槽（需修补区域），用汽车车轮碾压几遍或用冲击夯压实即可开放通车。

3、高性能修补材料

沥青冷补料有极强的抗老化性能，修补的坑槽寿命在15年以上，并不易产生龟裂等不良现象。

4、降低养护成本

沥青冷补料能及时修补路面出现的坑槽，不受天气。坑槽大小、数量的影响，也无需加热和搅拌，可根据实际用量随用随取，剩余材料可继续使用，不会浪费，真正地100%利用。

5、低VOC，绿色环保产品

沥青冷补料在生产和施工期间，不会产生沥青黑烟、废料，有利于保护环境。并能及时修补坑槽，使路面保持平整、美观，保证道路畅通，并减少路面修补次数和工作量，延长道路使用寿命。

6、用途广泛

沥青冷补料与沥青混凝土、水泥混凝土、金属表面、木面等不同基质的材料均有良好粘结力，可广泛应用于高速公路、一般公路、市政公路、停车场与设施、机场、桥梁伸缩缝等各种路面的修补与养护。

7、立即开放交通

用沥青冷补料修补过的区域无需封闭交通，可立即通车，大大缓解因道路修补施工而造成交通压力

8、质保期

在常温且未开封的情况下，可储存2年。开封后，当高性能快速修复料未使用完，可密封保存下次使用。

60kg 快速修复料可修补1m² x 25mm深坑槽。高性能快速修复料密度是2.4吨/m³。

对于深坑槽，建议每40mm填补一次并压实。

注意事项1、低温施工时，应将其放在5℃以上的库房内存放24小时。2、高等级公路修补时，修补区域的四周和边角应保证充分地压实。