

## 过污泥电液推杆闸板阀、电动推杆闸阀

产品名称	过污泥电液推杆闸板阀、电动推杆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	型号:PZ273H、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

### 产品详情

PZ273H、X-10C过污泥电液推杆闸板阀、电动推杆闸阀，又名电液动浆闸阀，电液动刀形闸阀，是由电液动装置同刀闸阀配合，实现电控液动，同时配合信号输出控制，可实现远程自控，是一种理想的智能式自控调节刀闸阀。

过污泥电液推杆闸板阀、电动推杆闸阀吸取了国内外先进技术和结构优点，是一种具有轻型、结构简单小巧、密封性能可靠、使用寿命长、具有切断介质等优点，其密封原理是通过闸板在关闭到底时，闸板斜切面碰到阀体上的楔块使得闸板紧靠密封面起到密封效果，并且闸板底部的斜切面具有切断介质的功能，使得阀门不易受介质的堵塞卡阻。其结构可以做成硬密封、软密封，可以根据客户对密封要求选型。

应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

过污泥电液推杆闸板阀、电动推杆闸阀标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

?????

????? PN  
 1.5 Mpa  
 1.1 Mpa  
 80? 180? 425?  
 ??????????????????????

??

?????? ???????  
 ?? ???  
 ?? ???  
 ??? ??????????????????????

主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 -900 100

过污泥电液推杆闸板阀、电动推杆闸阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、

过污泥电液推杆闸板阀、电动推杆闸阀主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H
1.0	50	48	100	125	285
	65	48	120	145	298
	80	51	135	160	315
	100	51	155	180	365
	125	57	185	210	400
	150	57	210	240	475
	200	70	265	295	540
	250	70	320	350	630
	300	76	368	400	780

350	76	428	460	885
400	89	482	515	990
450	89	532	565	1100
500	114	585	620	1200
600	114	685	725	1450
700	127	800	840	1700