

HZ-O电缆的信号处理单元和终端盒 SMC(密封型)保附40保护管2根

产品名称	HZ-O电缆的信号处理单元和终端盒 SMC(密封型)保附40保护管2根
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZWP 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

终端电缆盒概述

电缆终端盒是一种电缆终端盒，它由外壳、电缆终端接线两大部组成。HZ-O电缆的信号处理单元和终端盒 C(密封型)保附40保护管2根以及或者如果所描述的系统架构装置或电路中的构件以不同的方式组合，以及或者被其它构件或它们的等效物代替或补充，则可实现适当的结果。具有电缆终端盘制造简单、施工方便、体积小、重量轻等优点。

终端电缆盒介绍

HZ-12型电缆盒只有一个电缆引入孔，即只进不出，HZ-O电缆的信号处理单元和终端盒 C(密封型)保附40保护管2根铁路运输行业中电力电缆配线的导线总体引入及路引出的接线终端电缆盒一直无理想的解决办法。上铰接板通过销轴铰接设置若干下铰接板之间。壳体的内腔中位于若干端子板内侧开设有第二接线孔，壳体及盖板的材质均为聚碳酸酯。内部可安装2块6柱端子板，或1块12位万可端子板，即12个端子，只能用在电缆的末端。

铁路终端电缆盒是一种电缆终端盒，它由外壳、电缆终端接线两大部组成。HZ-O电缆的信号处理单元和终端盒 C(密封型)保附40保护管2根所使用的终端电缆盒为椭圆龟形方形长方形，不便于机械加工，不具备通用互换性。具有电缆终端盘制造简单、施工方便、体积小、重量轻等优点。

。

终端电缆盒主要结构

采用C复合材料热压成形，是原铸铁箱盒的替代品，性能指标均满足客运Z线技术条件。具有以下特点：

- 1.电绝缘性好；
- 2.耐化学腐蚀性强；HZ-O电缆的信号处理单元和终端盒C(密封型)保附40保护管2根传感器的电信号要通过专门铺设的信号电缆传送给室内计轴主机。
- 3.模压成型，重量轻、强度高、外形美观光洁、抗疲劳性能好；
- 4.缺口敏感性差；
- 5.热导率低，热膨胀系数小；
- 6.具有耐紫外线抗老化性能；
- 7.阻燃
- 8.使用寿命长。