

井下矿用无压自动风门 电控气动自动风门 红外线全自动感应

产品名称	井下矿用无压自动风门 电控气动自动风门 红外线全自动感应
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1160.00/套
规格参数	电压:127V 功能:防止风流短路 材质:钢制
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

井下矿用无压自动风门 电控气动自动风门 红外线全自动感应

行人到达A门时，按动A门绿色开门按钮，若B门此时处于关闭状态，则开门信号经控制箱处理后输出，控制A门气缸开启风门A，同时发送闭锁信号至B门控制箱，对B门进行强制闭锁，B门不能再开启。

行人通过A门后必须按动A门另一侧红色关门按钮关闭风门A，其信号经控制箱处理后输出，控制A门气缸关闭风门A，A门完全关闭之后，控制箱闭锁信号方可自行断开，B门才可以开启。

同样，行人通过B门时，按动B门绿色开门按钮，若A门此时处于关闭状态，则开门信号经控制箱处理后输出，控制B门气缸开启风门B，同时发送闭锁信号至A门控制箱，对A门进行强制闭锁，A门不能再开启。

行人通过B门后必须按动B门另一侧红色关门按钮关闭风门B，其信号经控制箱处理后输出，控制B门气缸关闭风门B，B门完全关闭之后，控制箱闭锁信号方可自行断开，A门才可以开启。

行人反向通过时，操作步骤相同。

A门与B门闭锁，同时只能打开一道风门。

1) 风门开启形式：同向同步开闭；

2) 门扇开启角度： 90度；

3) 门扇与门扇、门扇与门框之间加装密封胶垫，双向密封，确保密封性能良好；

门框、门扇采用全钢喷漆结构，防腐、防潮、阻燃、强度大、不变形；